

福州盘扣架安装 福州盘扣架 福州明光脚手架厂家

产品名称	福州盘扣架安装 福州盘扣架 福州明光脚手架厂家
公司名称	福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州闽侯浦上桥头明光钢管架大院内
联系电话	13609563550 13609563550

产品详情

3.钢制脚手板应采用厚2~3mm的3号钢钢板，以长度1.4~3.6m、宽度23~25cm、肋高5cm为宜，两端应有连接装置，板面有防滑孔，凡有裂纹、扭曲的不得使用。

4.脚手架的立杆、大小横杆的间距根据脚手架的使用情况具体确定，但不得超过以下值：

横向立杆 纵向立杆 大横杆 小横杆 小横杆挑出的悬臂长

1.5m 2.0m 1.2m 1.5m 0.45m

5.斜道板、跳板的坡度不得大于1:3，宽度不得小于1.5m。

4.脚手架在施工中需要改变原有结构、加高（宽）、改为它用等情况下，须经技术部门验证，福州盘扣架，并经审批。

（二）技术要求

钢管脚手架所用材料须符合下列要求：

1.钢管外径应为48~51mm，壁厚3~3.5mm，长度以2.1~2.8m和4~6.5m为宜，有严重锈蚀、弯曲、裂纹、损坏的不得使用。

2.扣件应有出厂合格证明，凡脆裂、变形、滑丝的不得使用。

轻松快捷：搭建轻松快速，并具有很强的机动性，可满足大范围的作业要求；

2) 灵活安全可靠：可根据不同的实际需要，搭建多种规格、多排移动脚手架，各种完善安全配件，在作业中提供牢固、安全的支持；

3) 储运方便：拆卸储存占地小，并可推动方便转移，部件能通过各种窄小通道。

a扣件式钢管脚手架，这种脚手架装拆方便，福州盘扣架安装，搭设灵活。而且钢管的长度可以调整，扣件的连接也很简便，福州盘扣架工厂，从而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。

b门式钢管脚手架符合几何尺寸的标准。整体的结构合理，能够使钢材的强度得到充分的使用，承受力强。这种脚手架在施工中容易装拆、架设效率高，且安全可靠，成本也较低。

福州盘扣架安装-福州盘扣架-福州明光脚手架厂家(查看)由福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司提供。福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司(www.fzmgsj.cn)位于福州闽侯浦上桥头明光钢管架大院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州明光脚手架在工地施工材料中享有良好的声誉。福州明光脚手架取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福州明光脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。