

环氧地坪 环氧耐磨地坪 鸿涂

产品名称	环氧地坪 环氧耐磨地坪 鸿涂
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌2/3高度，再用与板面同色水泥浆擦缝，然后用干锯末拭净擦亮。

8.养护：在拭净的石材楼地面上覆盖锯末保护，24小时后洒水养护，养护2-3天内禁止上人。

9.碎拼大理石地面铺贴操作要点

(1)在找平层上刷素水泥浆一遍，用1:2水泥砂浆镶贴碎大理石标筋（或贴灰饼），间距1.5m，然后铺碎大理石块，环氧耐磨地坪，并用橡皮锤轻轻敲击，使其平整、牢固。随时用靠尺检查表面平整度。注意石块与石块间留足间隙，挤出的砂浆应从间隙中剔除，防静电环氧地坪，缝底成方形。

(2)灌缝：将缝中积水、杂物清理干净，刷素水泥浆一遍，然后嵌入彩色水泥石碴浆，嵌抹应凸出大理石表面2mm，再在其上撒一层石碴，用铺抹子拍平压实，次日养护。也可用同色水泥砂浆嵌抹间隙做成平缝。

(3)磨光：面层分四遍磨光。遍用80-100号金刚石；第二遍用100-160号金刚石；第三遍用240-280号金刚石；第四遍用750号或更细的金刚石进行打磨。

(4)上腊：上腊擦拭或用高速旋转的帆布擦磨。

环氧地坪施工彩色水磨石施工的步骤

试铺。环氧地坪在结硬的找平层上抹水泥浆一道，于房间四边取中，按地面的标高拉好十字线，或若干

条竖（横）准线。先按准线试铺若干块，看看是否符合要求，环氧自流平地坪，若发现问题应予以调整。从试铺中确定砂浆厚度。

铺预制水磨石板底面粘结砂浆。将预制水磨石板放入模台的钢模中，底面向上，清除灰尘、垃圾，稍洒水湿润，环氧地坪，铺上粘结砂浆，用木刮尺刮平砂浆层，厚5MM左右，如选用厚度25MM（实际厚度23-27MM）的预制水磨石板，模台控制板和砂浆总厚度应为30MM。

楼层位置状况

根据环氧地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

环氧地坪-环氧耐磨地坪-鸿涂(推荐商家)由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）是一家从事“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿涂环氧树脂地坪施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿涂在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！