

# 立体吸塑包装 昆山诠耀塑胶有限公司 上海吸塑包装

产品名称	立体吸塑包装 昆山诠耀塑胶有限公司 上海吸塑包装
公司名称	昆山诠耀塑胶工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇新联路88号
联系电话	18912679786

## 产品详情

昆山诠耀塑胶工业有限公司成立于2009年，是一家集研发，设计，生产，销售，汽车吸塑包装盒，服务于一体的专业吸塑包装定制供应商。

吸塑盘也叫吸塑托盘，或者塑料托盘，吸塑盘以分隔，防震，陪衬为目的，吸塑托盘采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料，将产品置于凹槽内，起到保护和美化产品的作用。吸塑托盘是一种重要的物流工具，主要是为了能让物品能够方便的运输装卸的一种物流设备及为产品提升价值的包装。

昆山诠耀塑胶工业有限公司成立于2009年，是一家集研发，设计，生产，销售，服务于一体的专业吸塑包装定制供应商。

PVC片材韧性较高，不易1燃烧，上海吸塑包装，燃烧时会产生氯1气，对环境造成一定影响，PVC易热合，可采用封口机和高周波封边，是生产透明吸塑制品的主要原料。PVC片材是一种用途广泛而深受欢迎的材料，PVC胶片可以分为环保及不环保两种，可以制成透明、彩色、防静电、镀金、植绒等各种吸塑包装制品，其特点主要透明度高、表面光泽好、晶点少、水纹小、用途广、耐冲击性强、并且易于成型，产品广泛用于玩具、食品、电子产品、电器、礼品、化妆品、文具等产品外包装。

昆山诠耀塑胶工业有限公司成立于2009年，是一家集研发，pp吸塑包装盒，设计，生产，销售，服务于一体的专业吸塑包装定制供应商。

### 热学性能

ABS的热变形温度为93~118 ，制品经退火处理后还可提高10 左右。ABS在-40 时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100 的温度范围内使用。

## 电学性能

ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

## 环境性能

ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，立体吸塑包装，受植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。

立体吸塑包装-昆山诠耀塑胶有限公司-上海吸塑包装由昆山诠耀塑胶工业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山诠耀塑胶工业有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!