

复合土工膜规格型号200/0.4/200

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 复合土工膜规格型号200/0.4/200 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 7.20/平方 |
| 规格参数 | 伸长率:58% 断裂强度:14KN 宽幅:1-6m |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

复合土工膜幅宽6米，长度视现场需要，由生产厂家在厂内剪裁好适宜的长度卷成卷。除锚固端外，其余三边预留10cm宽拼接缝带，以便施工时膜与膜的拼接。将堤坡上的草皮、树根和石尖等全部清理干净，以免被石尖和树根等捅破复合土工膜，然后按设计断面进行削坡，对局部较松软的坡面和亏坡断面进行处理，做到坡面平整。坡面平整后，垫一层粗砂。

坝坡复合土工膜从坝顶至坡脚沿垂直于坝轴线方向缓慢滚放铺设；坡脚平台，水平平行坝轴线方向滚放铺设。铺开后，人工抻平找正。坡面复合土工膜与坡脚平台复合土工膜在护坡齿墙以上。铺设时松紧适度，宽裕度约为1.5%，避免应力集中，也有利于拼接。铺设要求复合土工膜与粗砂垫层吻合平整，无凸起褶；坡面转变处，在现场实际放样剪裁。

复合土工膜时铺盖上层铺设碎石屑保护层，以防风吹，且能保护复合土工膜不被损伤。