

手术室37度加温箱

产品名称	手术室37度加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联在对客户满意服务的基础上，持续提升产品质量水准为经营理念，建立并有效运行一整套自我质量管理体系，对产品经营的全过程执行有效的监督。福意联（Fuyilian）公司在未来的发展过程中，将继续“德为上品，人为至极”一如既往地追求卓越，不断创新，与国内外企业及各界商贾共同成长。

本手术室37度加温箱是一款业的智能恒温设备，控温范围在2-48度之间，可任意设定需要的数值（根据客户的要求设定需要的温度），适用于医院、药房，制药厂、**、高校、化工、军工、科研、实验室等门使用。可恒温冷藏、恒温加温、恒温培养等等。

型号	总有效容积	储藏温度	外型尺寸mm
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	100L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-138L	138L	4~38	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	230L	595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L	2~48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-151L	0~100	595 × 565 × 860mm	
FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		
FYL-YS-431L	595 × 675 × 1795mm		

【手术室37度加温箱功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。

一、目的：为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量、用户”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订质量保证协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条。

四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关门领导，提出改进措施，并组织实施。

五、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。

六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。

七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理门。

八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。

九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。