

防水刚性套管材质 安徽防水刚性套管 万洋供水材料

产品名称	防水刚性套管材质 安徽防水刚性套管 万洋供水材料
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

防水刚性套管

不锈钢防水套管可分为：不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性防水套管，这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时，那设计人员应该根据介质性质及防腐要求，选择适用的耐腐蚀材料---316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等等不锈钢防水套管规格DN20-DN320水套管说明。防水刚性套管

防水套管在安装使用前需要对外观和质量进行检查

防水套管在安装使用前需要对外观和质量进行检查

加长型防水套管在焊时一定要注意，防水刚性套管作用，因为它是几个管子焊在一起的，在焊的时候一定要讲究方法。

首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。

其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

然后，防水刚性套管长度，防水套管安装时的管道坡度应均匀，防水刚性套管材质，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

在防水套管的使用过程中，我们都希望产品的使用寿命长一些，那么在产品使用中，做到以下几点就显得尤为重要了。

1、防水套管分为柔性和刚性两种，其中柔性防水套管是适用于有要求的地区，管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形，或有严密防水要求的构筑物外墙。

当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连结处设置柔性接头。

2、而刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物。A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管如采用刚性防水翼环，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。

3、防水套管的安装位置应尽量避免开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构（建）筑物。特殊需要时，需要经由结构工程师选用。当穿墙管的材质和外径等超出本图集范围，应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正。

4、用于饮用水水池的防水套管，安徽防水刚性套管，其密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒，柔性防水套管用于与腐蚀性介质接触时，设计应根据介质性能及防腐要求，另行选择适用的耐腐材料。防水刚性套管

防水刚性套管材质-安徽防水刚性套管-万洋供水材料(查看)由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）是工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万洋供水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万洋供水更加美好的未来。