

# 防护服胶带布基 富瑞沃不干胶 防护服胶带

产品名称	防护服胶带布基 富瑞沃不干胶 防护服胶带
公司名称	青岛富瑞沃新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛李沧区重庆中路677号
联系电话	13969805798

## 产品详情

### 简述医用透气胶带的基本成分及使用注意事项

关于透气胶带的基本成分：

一般的透气胶带基质都采用橡胶或高聚化学材料，而这些材料是由酒精提取的化合物，且对皮肤有较大的刺激，防护服胶带种类，虽然目前国内有些企业和研究所已对该剂型进行研究和开发，但是大多选用热熔胶，而热熔胶熔点在135 以上，只不过是对橡皮膏进行改良加工，没有从根本上解决问题。而采用水溶性高分子材料为主要成分，很好的避免了橡胶和高聚化学材料基质带来的缺点。

除了以上，防护服胶带的基材，透气胶带还采用亲水性高分子材料，使始终处于活性状态，提高了活性成分的皮肤渗透，使迅速直达病灶且在的控缓释方面有明显的效果，可在24小时至120小时以至更长时间内均匀释放，避免了的峰谷现象，这样可以提高成分的有效利用率，而且做到长效恒定。

透气胶带对皮肤无过敏、无毒、无副作用、透气性好、不沾污皮肤、粘性持久等优点。大家知道透气胶带如何去使用吗？在使用的过程中又该注意哪些事项呢？

- 1、使用前将皮肤清洁、消毒，稍待干燥。
- 2、平稳贴附，将河南透气胶带在无张力情况下，自中心向外平敷，为使胶带贴牢敷料，应沿敷料边至少贴着皮肤2。5CM。
- 3、在胶带上来回按压，发挥粘合剂的效用。
- 4、除去时松开胶带各端，将整个宽度的胶带慢慢朝向伤口揭起，以减少愈合组织的裂开。
- 5、当自多毛区域去除胶带时，应沿毛发生长方向剥。

## 防护服热封胶带产品特点

低温，防护服胶带布基，环保，质轻，美观，贴合速度快，粘贴牢固；粘贴条件参数：粘贴设备可使用各种热风缝口密封机，也可使用高频热合机，热风缝口密封机。热风机温度：300度，表面熔点：220度，热熔胶熔点：80度，速度：10m/min，压力：1.0-1.2kg/cm<sup>2</sup>

具有很强的粘性和持久的防水性及适应性

热风胶带可以与不同的材料取得坚固可靠的固连，并提供持久的防水密封性能。

有效地抵抗酒精、血液、体液、粉尘微粒、细菌的渗透。

疫情什么时候结束？答：有信心四月底基本控制新冠疫情

新冠传ran力有多强？答：此次疫情传ran性高1人能到2到3人。

康复还会染病吗？答：康复感ran率低。

什么时候能研发出新药？答：一个月内研发出新药是不可能的。

复工安全吗？答：复工建议工人双检测，下水道保持畅通。

这是一个人类的疾病，不是一个国家的疾病。满满都是干货，防护服胶带，疾病面前，部分你我，部分国界，病毒是我们共同的敌人，勇敢面对吧！

防护服胶带布基-富瑞沃不干胶(在线咨询)-防护服胶带由青岛富瑞沃新材料有限公司提供。青岛富瑞沃新材料有限公司（[www.qingdaoforever.com](http://www.qingdaoforever.com)）位于青岛李沧区重庆中路677号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富瑞沃不干胶在纸类标签中享有良好的声誉。富瑞沃不干胶取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。富瑞沃不干胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。