

# 泉利施工快捷 环氧地坪工程 阜阳环氧地坪

产品名称	泉利施工快捷 环氧地坪工程 阜阳环氧地坪
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

## 产品详情

### 耐磨地坪施工质量控制

混凝土磨平、提浆:待垫层混凝土稍收水后,具有初凝强度时,阜阳环氧地坪,启动抹平机(带提浆盘)慢速磨搓、压浆。然后,用尺杆刮平,使混凝土浆面基本平整、均匀。

控制要领:在混凝土具有初凝强度(此时初凝强度包括混凝土凝结强度和失水干硬强度)前提浆。磨搓要求均匀,不得漏搓,根据混凝土表面干湿度适度调整磨搓时间。

### 环氧地坪施工操作要点

#### 底层材料施工

(1) 按给定的配比与配制方法称量与拌和底层材料。底层材料拌制应现拌现用,以免因时间过长而影响涂刷质量,环氧地坪施工,造成材料浪费和粘结质量降低。???

(2) 底层材料拌制后,用辊筒或刮板均匀地刮涂在基面上,刮涂时应尽可能薄而均匀、不流淌、不漏刮,并且使其在混凝土内充分渗透,从而达到封闭混凝土表面气孔的目的。

环氧地坪防水,防霉,环氧地坪工程,抗渗透。高度耐磨,具有较好的韧性。受到撞击不脱层,不开裂。与基层粘结牢固。耐一定程度的化学药品腐蚀。环氧地坪粘接性能优异。固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键等极性基团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。环氧地坪耐热性一般为80~100

。耐热品种可达200 或更高。耐磨耐压，可行走重型车辆；具有一定的韧性，受到轻度撞击不容易脱层、开裂。

泉利施工快捷(图)-环氧地坪工程-阜阳环氧地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（[www.ahquanli.cn](http://www.ahquanli.cn)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泉利一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。