

超市火灾自动报警系统价格服务放心可靠

产品名称	超市火灾自动报警系统价格服务放心可靠
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼101
联系电话	15901308972

产品详情

火灾自动报警系统有哪些基本规定？

- 1) 火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。
- 2) 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。
- 3) 火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。
- 4) 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合《火灾自动报警系统组件兼容性要求》（GB 22134—2008）的有关规定。
- 5) 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10%的余量。
- 6) 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。
- 7) 高度超过100m的建筑中，除消防控制室内设置的控制器外，每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
- 8) 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

9) 地铁列车上设置的火灾自动报警系统，应能通过无线网络等方式将列车发生火灾的部位信息传输给消防控制室。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

逃生方法

熟悉环境，暗记出口。当你处在陌生的环境时，为了自身安全，务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等，以便关键时候能尽快逃离现场。请记住：在安全无事时，一定要居安思危，给自己预留一条通路。

通道出口，畅通无阻。楼梯、通道、安全出口等是火灾发生时重要的逃生之路，应保证畅通无阻，切不可堆放杂物或设闸上锁，以便紧急时能安全迅速地通过。请记住：自断后路，必死无疑。

扑灭小火，惠及他人。当发生火灾时，如果发现火势并不大，且尚未对人造成很大威胁时，当周围有足够的消防器材，超市火灾自动报警系统价格，如灭火器、消防栓等，应奋力将小火控制、扑灭；千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。请记住：争分夺秒，扑灭"初期火灾"。

火灾自动报警系统

火灾自动报警系统探测火灾隐患，肩负安全防范重任，是智能建筑中建筑设备自动化系统(BAS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》的要求，同时也要适应智能建筑的特点，合理选配产品，做到安全适用、技术先进、经济合理。

火灾自动报警系统一般分三种形式设计：区域火灾自动报警系统，集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点，控制中心报警系统是适用的方式。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计及施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

超市火灾自动报警系统价格服务放心可靠由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，

与您一起飞跃，共同成功!