

中科雷腾环保设备 全自动双级精密过滤器生产厂家

产品名称	中科雷腾环保设备 全自动双级精密过滤器生产厂家
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

产品详情

袋式过滤器主要由三部分组成：过滤容器、支撑网篮和过滤袋。使用袋滤器过滤液体时，全自动双级精密过滤器厂商，液体从过滤容器侧面或者下面进液口进入，由支撑网篮的滤袋上方冲入滤袋中，滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开，使得液体物料在整个过滤袋内表面得到均匀分布，透过滤袋的液体沿着金属支撑网篮壁，由过滤器底部出液口排出。滤出颗粒杂质被截留在过滤袋内，完成过滤过程。为了保持过滤器畅通和过滤精度以及确保下游液体不被污染，运行一段时间后应停机，天津全自动双级精密过滤器，打开过滤器端盖，全自动双级精密过滤器厂家，把截留物和滤袋一起取出，更换新的滤袋，更换周期视实际情况而定。DL不锈钢袋式过滤器可根据配用滤袋大小分为1、2、3、4号袋滤器。按过滤器含袋数分为单袋式、双袋式和多袋式;以液体进出口的方向分为侧进底出式和底进底出式;过滤器材质为不锈钢，如304、316、316L等。DL不锈钢袋式过滤器具有处理量大、容渣量大、体积小、过滤效果明显、操作简单、运行成本低等特点。

反冲洗过滤器原理

反冲洗过滤器原理反冲洗过滤器该装置可实现在同一过滤罐体内利用滤后清液反洗过滤元件。罐体内装有若干个过滤元件同时工作，通过差压控制器监测浊水腔和清水腔的压力差，当压力差达到设定值时，差压控制器输出信号，由电控柜控制反冲洗机构启动或关闭，利用罐内的自身压力，实现自动反冲洗，清除深层沉积杂质，其它过滤元件仍在继续工作，保证连续供水。不需拆下过滤元件清洗，可实现清洗排渣自动化。由于过滤器的楔形

滤网缝隙是V型的，反洗水从滤芯外侧进入内侧时流速将大大提高，进而对缝隙形成很大的冲刷清洗作用。这种V型端面向外的高品质滤芯具有优异的流体特性。

自清洗过滤器的优势是能够实现自动排污，且排污的效果非常好。它为什么具有这样的功能呢?与它的以下特点分不开：1、自动控制功能。自清洗过滤器有差压和时间定时两种控制功能，能够自动过滤和反冲洗动作，全自动双级精密过滤器生产厂家，还具有差压异常报警功能。2、预过滤能截留更大的杂质，保证精过滤机构和反冲洗机构正常工作。3、自清洗过滤器过滤精度高，处理水量大，反冲洗水量小以及反冲洗时间短。4、自清洗过滤器耐冲击负荷强，工作反冲洗压力适应范围大。5、自清洗过滤器具有连续供水能力，反冲洗进行时，仍能不间断供水，系统工作压力不受影响。6、自清洗过滤器采用三水仓结构，能够实现滤芯完全反冲洗再生，过滤堵塞滤芯问题。

中科雷腾环保设备-全自动双级精密过滤器生产厂家由中科雷腾（天津）环保设备有限公司提供。“电子絮凝器,全自动自清洗过滤器,循环冷却水电解处理设备”就选中科雷腾（天津）环保设备有限公司（tjyxled.com），公司位于：天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4，多年来，中科雷腾坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科雷腾期待成为您的长期合作伙伴！