

内镶式贴片滴灌带价格 润雨塑料 服务至上

产品名称	内镶式贴片滴灌带价格 润雨塑料 服务至上
公司名称	沈阳润雨塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省新民市经济技术开发区
联系电话	18802424339

产品详情

滴灌带节水工程由水源工程、首部枢纽、输水配水管网和有灌水孔的毛管或滴灌带四部分组成。接下来为大家介绍的是滴灌带设备的安装注意事项：

- 1、滴灌带设备的输水管多用PE管，管径根据流量而定，淄博内镶式贴片滴灌带，连接件如接头、三通、弯头、堵头、旁通、阀门等要配套。
- 2、水表过水能力大于管道流量。
- 3、安装进排气阀防止真空堵塞毛管。
- 4、水源必须经过过滤器过滤，内镶式贴片滴灌带价格，过滤器有网式过滤器叠片式过滤器和砂石过滤器，根据水质而定。
- 5、管道逐次排设，将管子绕在圆盘上慢慢滚动，将管子放在管沟内，内镶式贴片滴灌带批发，禁止或随地拖拉，以防损伤管道。
- 6、滴灌带设备安装完成应先冲洗管道以防阻塞。

滴灌带水泵运行中要注意随时查看真空表和压力表，监视和记录水泵的工作情况，倾听有无异常响动，轴承处是否温度太高，填料函滴水是否过多或过少，还需检查水泵转速以及皮带松紧度是否正常。

滴灌带水泵振动或有噪声。原因主要有安装不合理;泵轴弯曲;叶轮损坏或不平衡;轴承损坏或润滑不良;固定螺钉松动;机轴、泵轴不同心;电机转子不平衡;叶轮与泵壳相擦等。可以分别进行调整。校直、修复、更换、紧固等方法排除。

轴承发热。原因主要有轴承磨损严重;泵轴弯曲;润滑不良;机轴、泵轴不同心;轴承安装不当等。可以分别进行更换、校直、改善润滑、调整、正确安装等方法排除。

1、滴灌带使用方法。

起垄栽培。每垄种植两行作物。

铺设滴灌管。在高垄中间铺设滴灌管带)，埋在地下或覆于膜下。(

施肥。施肥时，将尿素等可溶性化肥溶于压差式施肥罐中，随水施入作物根部。施肥后，再用不含肥料的水滴灌30分钟。

滴灌。灌溉时，打开主管道堵头，冲洗3分钟，再将锁紧堵头装好。

清洗。灌溉一段时间后，过滤器要打开清洗。

内镶式贴片滴灌带价格-润雨塑料-服务至上由沈阳润雨塑料制品有限公司提供。沈阳润雨塑料制品有限公司(www.runyusuliao.com)为客户提供“塑料,滴灌带”等业务,公司拥有“润雨”等品牌,专注于塑料材料等行业。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。