

磐安环氧树脂地坪施工询问报价

产品名称	磐安环氧树脂地坪施工询问报价
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

如何做好环氧树脂的日常维护工作：

- 1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。
- 2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。
- 3、对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。
- 4、坚硬的重物必须轻放；
- 5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，建议铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆施工方法是什么？

1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整，确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。

2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15 m，使其与地面附着力达到好效果，并起到封闭微孔作用。

3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用镘刀将材料刮平，使表面平整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整，涂层厚度达到120 m，即基层施工完毕。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆涂膜附着力差的原因是什么：

要防止环氧地坪漆附着力差和克服漆层间产生剥离现象，必须严格控制混凝土固化剂的比例，控制催化剂的用量，对被涂装的基材要彻底清除油污，对旧的漆膜或搁置时间过长的漆膜，要清洁涂膜表面，环氧树脂地坪施工，并打磨平滑清洁后再涂新的环氧地坪漆。要重涂的漆，要选择可重涂的助剂（尤其是含硅助剂），并严格控制添加量，已形成附着力差的地坪漆漆膜，必须脱除干净，重新清洁底材，合理按比例配漆，重新涂装。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

磐安环氧树脂地坪施工询问报价由义乌市振恒地板有限公司提供。“环氧树脂地坪,耐磨地坪耐磨地板,防静电地板,PVC地板”就选义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com），公司位于：浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号，多年来，振恒坚持为客户提供好的服务，联系人：范先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振恒期待成为您的长期合作伙伴！