

南通混泥土激光整平 徐州固彩地坪

产品名称	南通混泥土激光整平 徐州固彩地坪
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

车库环氧地坪施工需要注意哪些问题

基层的附着物初步清扫：用吸尘打磨机全面打磨:a.去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面，以增强涂层与地面的结合力。b.将待处理基面的高低不平处基本磨平，起找平作用。手磨机打磨(可与1同时进行)对于大打磨机打不到的地方或打不掉之油污等可用手磨机打磨，注意应选用专用砂轮片。修补：修补较宽的裂缝和坑洞，最好用无溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补。

常规的环氧地坪最高能耐80 的温度，而夏季的温度一般是在35-40 ，这个温度对于人来说有很大的影响，混泥土激光整平价格，对于环氧地坪来说属于承受范围内。但是长时间的高温侵蚀也会使地坪出现一定的问题，严重的会缩短使用寿命。例如：脱皮、变形、褪色等。首先，车间里的环氧地坪。电焊车间等一些特殊场合，工作区域温度过高，超出环氧地坪承受的温度，一些涂料中，个别颜料的耐热性不好，容易变色发黄。

解决方法：可以在地面上铺设钢板或者其他耐高温的隔离垫，避免地坪直接和高温相接处。

环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，混泥土激光整平哪家好，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。但是环氧地坪漆在施工的过程中，也可能会出现一些问题，比如环氧地坪漆硬化不彻底的问题，那么，对于硬化不彻底的这种问题，我们在施工时该注意一些什么呢？

环氧地坪硬化不彻底处理办法：1，硬化不完全处用美工刀整齐割除。2，南通混泥土激光整平，割除后将地面清理干净，混泥土激光整平公司，用二甲ben擦拭。3，修补处四周以胶带贴合

- 。4，底漆干燥后，以涂料填补，修补之量须略高过缺口，以免呈凹陷状
- 。5，与胶带接合处以平刮板或镘刀抹平
- 。6，补后胶带立即拆除。硬化生若修补之痕迹明显，以砂纸机磨平。

南通混泥土激光整平-徐州固彩地坪(推荐商家)由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。“环氧地坪，金刚砂地坪，固化剂地坪，水磨石地坪”就选徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com），公司位于：鼓楼区镇东11号，多年来，徐州固彩地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。徐州固彩地坪期待成为您的长期合作伙伴！