

无锡eps泡沫板 品冠 eps泡沫板怎么卖

产品名称	无锡eps泡沫板 品冠 eps泡沫板怎么卖
公司名称	南京品冠包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道绿杨社区
联系电话	18052016836

产品详情

保利龙（即EPS泡沫）是以可发性聚乙烯（EPS）为原料，经发泡后成型，具有质轻、防震、防潮、保温、隔音等特性。包装制品系列广泛应用与电子电器、仪表仪器、玻璃制品等产品的防震包装。泡沫板材系列应用于建筑屋面、外墙、温室、冷库等方面的隔音、保温材料，还广泛应用于彩钢夹芯板、浇筑消失模等。

硬度硬质发泡体 材质 可发性聚乙烯

外观白色 壁厚 8-620 (MM)

长度6000 (MM) 每件重量可定 (KG)

特点

- 1、如果将EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，eps泡沫板厂家，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，即表观密度在18~22kg/m³。
- 2、对修建物主体布局进行维护，延伸修建物寿数。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。
- 3、有利于室温保持安稳，选用外墙外保温，eps泡沫板定制，因为墙体蓄热才能较大的布局在墙体内侧，有利于室温保持安稳。
- 4、聚烯材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被

广泛应用建筑及包装行业。

5、发泡性EPS珠粒被加热至90 以上时，无锡eps泡沫板，珠粒软化，eps泡沫板怎么卖，发泡剂汽化可使EPS珠粒膨胀40-80倍。

|回收EPS应用|包装泡沫回收EPS广泛用于保护内容物的包装泡沫。

EPS泡沫具有优异的减震性能和低成本，使其成为理想的包装材料。废EPS EPS泡沫的一个非常有趣的用途是使用吸附剂吸附来自不同介质的不同物质的离子和分子。该方法包括将废EPS泡沫溶解在乙烯中，然后将混合物与二乙烯基共聚，后用硫酸磺化该材料。由于存在具有离子交换能力的官能团（即R-SO₃H），所得聚合物吸附剂可用作离子交换树脂。这些离子可与树脂中的相反离子形成盐。这些抗衡离子可以与溶液中含有的相同电荷的其他离子交换。

无锡eps泡沫板-品冠-eps泡沫板怎么卖由南京品冠包装材料有限公司提供。南京品冠包装材料有限公司（www.njpinguan.cn）位于南京市江宁区湖熟街道绿杨社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前品冠在其它中享有良好的声誉。品冠取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。品冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。