

武汉鑫华宇帆布 武汉篷布批发

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 武汉鑫华宇帆布 武汉篷布批发 |
| 公司名称 | 武汉鑫华宇帆布有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区长青办事处团结街287号 |
| 联系电话 | 13871597632 |

产品详情

pe篷布是一种半结晶热塑性材料生产的，耐化学药品性和力学强度非常好，pe又称聚乙烯。武汉篷布厂家所采用了先进技术，生产出了物美价廉的pe篷布，所具备的条件如下介绍：

pe篷布特点

- 1，无臭，无毒，手感似蜡，干净环保；
- 2，具有优良的耐低温性能；
- 3，体态轻盈，方便折叠携带也方便在遇到紧急状况时使用；
- 3，具有吸水性好；
- 3，电绝缘性能好；
- 4，可以在-70至+100摄氏度下正常使用，化学稳定好。

pe篷布用途

- 1，长途运输、海运的防雨布使用；
- 2，户外设施、码头堆场、机场建设的防雨、防晒、防尘；
- 3，运输包装；
- 4，装修期间的防尘防护；

5, 用于防尘、防水、防晒设备罩的制作。

以上内容是对pe篷布的介绍，希望能帮助大家了解更多的篷布产品知识，为大家提供篷布购买需求。

教你生活中使用帆布的小技巧随着天气的变化，我们使用帆布的频率也会有所提升，这样就会导致帆布出现一些小问题，比如帆布脏了，我们该如何去清理干净呢？下面由武汉帆布厂家为大家介绍几种生活小技巧，帮你提高帆布的使用率。

- 1、如果帆布不小心沾上了油渍，篷布批发，我们可以用肥皂水1货洗涤剂进行清洗，清洗后再通风处晾干。如果还有一些油渍的话，我们可以利用盐水或醋浸泡，然后再进行清洗，这样可以防止帆布褪色。
- 2、帆布是一种易洗易褪色的材料，在生活中清洗帆布不要使用含有荧光剂或漂白剂的溶液。
- 3、当帆布晾干后，可用白色软纸包好，可防止帆布上的颜色变化。
- 4、如果帆布袋发霉，存放在潮湿的地方，可以用几根绿豆刺反复擦拭白1粉病，然后用水冲洗，在阴凉、通风的地方吹干。
- 5、非日常使用时，可将帆布袋放入密封袋中密封，既能使帆布袋保持良好状态，又能防止帆布袋发霉。

以上内容是武汉帆布厂家教大家的生活小技巧，可帮助大家在日常使用帆布中，提高它的性能，更好保存帆布，如需了解更多的帆布产品，请与厂家联系！

武汉帆布面料具有哪些基本参数？帆布目前应用广泛，但制作帆布的面料种类和参数很多。武汉帆篷是一家专业的帆布生产厂家。为了让我们对帆布面料有更深入的了解，我们将在下面解释帆布面料的一些基本参数。

武汉帆布厂家根据帆布面料的克重、纱支、幅宽为大家详细介绍一下。

帆布纱支

这是指纱线的厚度，在中国仍然以“英式”使用：一磅（454克）棉纱（或其他组分纱线），长度为840码（0.9144码/米），厚度为一股。如果一磅纱线的长度为 10×840 码，密度为10纱，则纱线数量的表达式用英文字母“S”表示。单纱的表达式为：32根单纱--32s股表示为：32s/2，42股表示为：42s/3，3根表示为：42s/3。

帆布克重

这是每平方米织物的克数。编织帆布织物为“oz”、“ann”或“oz”，而针织帆布织物一般为克（g/m²）。换算为1盎司相当于28.375克，但在称重机中换算为28.35克，这与纱线数和织物的经纬密度有关。纱越粗，布越厚，克重越重。

帆布幅宽

指帆布的纬向宽度，在国际上常用“英寸”表示，在国内常用“厘米”或“cm”表示，英寸与厘米换算公式是1英寸=2.54厘米。

以上内容是武汉帆布厂家为大家所介绍的帆布面料的基本参数，我们可在购买帆布的时候进行对比选择，根据自己的需求进行选择适合的帆布，希望以上内容能帮助到大家，如需了解更多帆布知识，或购买帆布，请与武汉帆布厂家联系！

武汉鑫华宇帆布(多图)-武汉篷布批发由武汉鑫华宇帆布有限公司提供。武汉鑫华宇帆布有限公司(www.whhypb.com)是一家从事“帆布,篷布PVC涂层布,刀刮布,经编布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫华宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫华宇帆布在其他面料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！