

杭州超耐磨聚氨酯 奥美特密封科技

产品名称	杭州超耐磨聚氨酯 奥美特密封科技
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

超耐磨聚氨酯地坪的特点和适用场所及技术参数，超耐磨聚氨酯哪家好，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆性能特点停车场专用DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆整体无缝防尘耐磨防滑耐酸抗碱清洁容易保养方便外观亮丽颜色多样施工简单成本经济，一次施工，可达防尘耐磨防水防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，超耐磨聚氨酯多少钱，使用年限在5-15年。施工工艺基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；涂刷底油：封闭基面，增加附着力；批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；滚刷DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

耐磨聚氨酯地坪漆有以下几个注意事项：

1、用力较大：

在涂刷地坪漆的时候如果用力较大，会产生刷痕，影响到整个地坪漆的流平性。所以在涂刷地坪漆的过程中需要保持力度均衡，不要一会重一会轻，还要防止流挂现象的发生。

2、施工技能不熟练：

因为地坪漆施工人员技能不熟练，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，导致地坪漆在半干情况下仍然在涂刷，后导致地坪图层失去了流平常间因而形成失光和刷痕。地坪漆施工人员要接受过专业的施工方面技能培训，杭州超耐磨聚氨酯，而且还要有施工经验的。

3、要防止沾取过多的地坪漆：

手工涂刷常常会有各种各样的问题，所以我们在涂刷地坪漆的时候需要注意一下，避免造成地坪

质量受损。

超耐磨聚氨酯罩面漆为三组份材料，超耐磨聚氨酯报价，用量为 $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ 。硬度可达6H左右，是施工在环氧地坪面漆上的耐磨罩面层。

为保证其硬度，建议用于环氧自流平罩面使用。

施工时先用批刀批涂，控制材料用量，再用滚筒收。同步进行。

产品成分说明：

1、有色体系：10公斤一组，5：2：3。

A组份-5：无溶剂聚氨酯树脂；

B组份-2：无溶剂聚氨酯树脂固化剂+多元醇色浆；

C组份-3：超耐磨骨料。

2、透明体系：9公斤一组，5：1：3

A组份-5：无溶剂聚氨酯树脂；

B组份-1：无溶剂聚氨酯树脂固化剂；

C组份-3：超耐磨骨料。

杭州超耐磨聚氨酯-奥美特密封科技(推荐商家)由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。杭州超耐磨聚氨酯-奥美特密封科技(推荐商家)是无锡市奥美特密封科技有限公司（www.silasticproducts.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：戈经理。