

忻州环保乳胶漆 环保乳胶漆生产厂家 亮彩涂料

产品名称	忻州环保乳胶漆 环保乳胶漆生产厂家 亮彩涂料
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

建筑外墙乳胶漆每升涂刷面积与理论涂刷面积不符

在工作中，由于实际施工面积增大或深艳色产品施工导致增加耗量和施工道数从而导致涂刷面积与理论涂刷面积不符。除此之外，基底自身平整度、粗糙度、疏松度是否增大，以及底漆是否漏涂少涂，施工人员熟练度和稀释过程是否规范，都有可能导导致这一问题。

解决方法：落实现场实际涂刷面积，并现场实测颜色产品及涂布率，对不平整不达标的基层进行整改，选取工艺推荐的施工工具和施工水平较高的工人等，环保乳胶漆报价，并专人定量稀释涂漆，忻州环保乳胶漆，如此一来，就可避免此类问题的频繁发生，确保乳胶漆涂刷工作的顺利进行。

乳胶漆喷涂法优点

(1)表面效果佳

将乳胶漆用喷涂法喷刷在墙面上，可以在墙面上形成一层均匀、平顺、致密的涂层，环保乳胶漆生产厂家，没有涂刷痕迹，也无需反复涂刷，这是乳胶漆涂刷法无法做到的。

(2)涂装速度快，

用喷涂法来将乳胶漆涂刷在墙面，单人的喷涂速度可以达到300平米每小时，工艺纯熟的工人还可达到350平米每小时，几乎是用滚轮涂刷速度的10倍。另外，环保乳胶漆多少钱一平，用喷漆法涂刷墙面，可以增强涂层的附着力，使其不容易掉落、褪色。

湿度要求：室内温度必须保证在85%以下才可以施工(85%)。如果北方室内有暖气或者其他取暖设备，则可以采取适当措施控制室内湿度，不宜让室内湿度过于干燥(室内漆会因干燥过快而开裂)。

墙体基层：墙体基层必须要达到足够的保养时间，要求冬季保养4周以上。达到含水率 10%，pH<10。避免出现水印、起泡、返碱等弊病。

忻州环保乳胶漆-环保乳胶漆生产厂家-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司(www.sxlctl.com)是从事“环保乳胶漆,建筑质感漆,家居艺术漆,腻子系列,胶粘剂等辅材。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。