

壁式轴流风机 迅远空调 DFBZ 4壁式轴流风机

产品名称	壁式轴流风机 迅远空调 DFBZ 4壁式轴流风机
公司名称	德州迅远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13953453543

产品详情

DFBZ方型壁式轴流风机

方型壁式轴流风机外壳选用高强度合金材料和精细的结构规划，具有较高的抗强力磕碰和冲击才能。优化的结构规划和外表处理，防水功用好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，壁式轴流风机，并具有优良的耐腐蚀功用。光效节能，选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长，照明规模大、高亮度；金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可依据作业环境、照明特性和光强度的实践需求选配。

方形壁式轴流风机

方形壁式轴流风机 方形壁式轴流风机，就是与风叶的轴同方向的气流，如电风扇，DFBZ-5壁式轴流风机，空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”，是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低の場合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机用途 可用于冶金、化工、轻工、食品、民用建筑等场所通风换气或加强散热之用。若将机壳去掉，亦可用做自由风扇，DFBZ-4.5壁式轴流风机，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。壁式轴流风机

轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等，也有矿用轴流风机。

防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施，并匹配防爆电机，DFBZ-4壁式轴流风机，可用于输送、易挥发、具有腐蚀性的气体。

要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40℃，皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m³。

轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成，其它型式轴流风机一般采用钢板制成。

轴流风机的价格要咨询厂家，因为型号、尺寸、功率等等都能影响它的价格。壁式轴流风机

壁式轴流风机-迅远空调-DFBZ-4壁式轴流风机由德州迅远环境科技有限公司提供。德州迅远环境科技有限公司（www.sdlbtf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迅远空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州市鲁权屯工业园，联系人：王经理。