

弱电 博州智能 弱电工程

产品名称	弱电 博州智能 弱电工程
公司名称	上海博州智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗凤公路1500弄15号
联系电话	18721952589

产品详情

广播功放不同于HI - FI功放。其特征是具有70V和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长，须用高压传输才能减小线路损耗。广播功放的指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率，须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说，只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率，而且电压参数相同，即可随意配接，但考虑到线路损耗、老化等因素，应适当留有功率余量。

广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类：1、扩声系统：扬声器与话筒处于同一声场内，存在声反馈和房间共振引起的啸叫，失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行，可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。2、放声系统：系统中只有磁带机，弱电工程，光盘机等声源，没有话筒，弱电项目，不存在声反馈可能，声反馈系数为0，弱电，是广播系统一个特例。现代化建筑的公共广播系统根据建筑规模，弱电智能，使用性质和功能要求可分以下三种类型： 业务性广播系统 服务性广播系统 火灾事故广播系统3、设备的可靠性和服务保障：我们设计公共广播系统中主要设备均为品牌的产品，Teama专业产品具有极高的可靠性和出色的性能表现已在国内各地成功应用并获很高的赞誉；同时Teama专业产品在全国承诺所有用户享有2年的免费保用，并在国内各地建立有完善的技术服务网络，为客户提供及时有效的服务。4、系统配置的经济性：我们始终遵循公共广播系统选用设备的性能和价格之比达到的原则，保证公共广播系统配置具有很高的经济性和实用性。设计顺序编辑这里所说的公共广播是指有线传输的声音广播，通常用于商场、公共场馆、大厦、小区内部，供背景音乐广播、寻呼广播以及强行插入的灾害性广播使用。弱电-博州智能-弱电工程由上海博州智能科技有限公司提供。上海博州智能科技有限公司（www.bozhoukj.com）是从事“弱电工程,视频监控,安防监控,智能家居,楼宇自控,楼宇对讲”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张朦。