

# 沟槽管箍批发 吕梁沟槽管箍 富华玛钢管件

产品名称	沟槽管箍批发 吕梁沟槽管箍 富华玛钢管件
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

## 产品详情

沟槽式卡箍安装重点操作：

- 1、应遵循先装大口径、总管、立管，沟槽管箍批发，后装小口径、分支管的原则，沟槽管箍价格，有序安装。
- 2、检查垫圈标色，是否符合设计规定的温度、介质和使用年限要求。然后用润滑剂将垫圈的凸缘与垫圈的外侧表面进行润滑；安装时把密封圈套入管子的一端，然后将另一管子与该端管口对齐，把密封圈移到两管子密封处，密封圈两侧不应伸入两管子的沟槽。
- 3、对接管口两端处应留有2mm左右间隙，校直两管中轴线。
- 4、检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内，将螺栓稍加紧固；然后稍许提升上根管道，使卡箍凸边内侧与沟槽靠管端侧贴紧后将螺栓紧固，紧固螺栓时用力要均匀；紧固后，卡箍两片之间不允许产生错位。
- 5、在安装卡箍件过程中，必须目测检查橡胶密封圈放置平顺、到位，防止起皱。
- 6、管道支架、吊架、防晃支架的设置应安装固定牢固，固定支架要起到固定管道不产生位移的作用，其形式、加工尺寸及焊接质量应符合设计要求和现行有关标准的规定。

沟槽卡箍接头标准包装是什么：

沟槽管件接头卡箍件是怎么包装的？看下列几点，就做好沟槽管件的包装了。

- 1、橡胶密封圈应单独包装，其包装、运输和贮存应符合GB / T 5721的规定。

- 2、管接头产品出厂应包装，成套产品包装方法可根据需方要求由供需双方协商，如需方无要求时则由供方选定包装材料和包装方法，应确保不得因包装不当损坏或损失零件。包装箱内应有合格证和安装使用说明书。
- 3、管接头在搬运和堆放过程中，沟槽管箍制造，应确保防止碰伤、变形和损坏。
- 4、存放管接头的仓库应通风、干燥、场地平坦，摆放整齐。

系统稳定性好，维修方便

沟槽管件连接方式具有独特的柔性特点，使管路具有抗震动、抗收缩和膨胀的能力，与焊接和法兰连接相比，管路系统的稳定性增加，更适合温度的变化，从而保护了管路阀件，也减少了管道应力对结构件的破坏。

由于沟槽管件连接操作简单，所需要的操作空间变小，这为日后的维修带来了许多方便条件。当管道需要维修和更换时，只需松开两片卡箍即可任意更换、转动、修改一段管路。不需破坏周围墙体，减少了维修时间和维修费用。

#### 经济分析

沟槽管件连接操作简单，省工省时，因此具有良好的经济效益。许多文章都做过经济分析，吕梁沟槽管箍，认为“采用卡箍连接，虽然卡箍的单个配件价格较高，但整个管网安装的综合效益高于法兰连接”。文章在对比时都将法兰连接按二次镀锌处理（按规范要求这也是必须要做的）。

沟槽管箍批发-吕梁沟槽管箍-富华玛钢管件(查看)由太谷县富华加工厂提供。沟槽管箍批发-吕梁沟槽管箍-富华玛钢管件(查看)是太谷县富华加工厂（[www.tgfmg.com](http://www.tgfmg.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。