

供销沟槽管件 山西沟槽管件 富华玛钢管件

产品名称	供销沟槽管件 山西沟槽管件 富华玛钢管件
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

产品详情

消防管施工用沟槽管件应满足的施工要求:

提供消防管施工用沟槽管件、沟槽式管件，对消防管进行连接施工，沟槽式管件安转，须满足下面六点施工要求。

- 1、水系统管道材料用内外热镀锌钢管，DN80以内管道采用丝扣连接，DN80以外采用沟槽件连接。
- 2、管道冲洗合格后安装喷头，喷头在安装时距墙、柱、遮挡物的距离应严格按照施工验收规范要求进行。
- 3、消火栓安装，详见《建筑设备施工安装通用图集》91SB11-1(2007)。
- 4、自动喷水湿式报警阀组安装、湿式系统末端试水装置安装，详见《建筑设备施工安装通用图集》91SB12—1(2007)。
- 5、管网安装完毕后，应进行强度试验和严密性试验。
- 6、设备安装完后根据系统报警回路和联动要求进行火灾报警和联动功能调试。

不断总结管道施工技术及经验，更加又便于沟槽管件新产品的研发及销售

给排水管用沟槽式管接头连接，应符合哪些要求：

在对给排水管道连接中，使用沟槽管件中的沟槽式管接头连接应符合下列要求。

- 1、选用的沟槽式管接头应符合国家现行标准《沟槽式管接头》CJ/T 156-2001的要求，其材质应为球墨铸铁并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T 1348的要求；
- 2、沟槽式管件连接时，其管材连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工；连接前应检查沟槽、孔洞尺寸和加工质量是否符合技术要求；沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损裂纹和脏物。
- 3、橡胶密封圈应无破损和变形，涂润滑剂后卡装在钢管两端。
- 4、沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时紧固，供销沟槽管件，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。
- 5、机械三通连接时，应检查机械三通与子L洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位。

沟槽管件在制冷系统空调水管路中的应用：

总结沟槽管件在制冷系统中的应用，空调水管路沟槽式安装步骤及注意细节总结如下。

- 1、空调水管支架多采用托架或吊架形式，山西沟槽管件，当空调水管在夏季运行时，如管道直接与支架的型钢或吊架的扁钢接触，会产生冷桥现象，凝结水可沿支架下滴而破坏保温层。因此，在安装时在支架与管道接触面处做绝热处理，一般多采用经沥青煮过的木垫块或的塑料绝热吊架。
- 2、空调水管施工采用了新技术沟槽式连接。选用的沟槽管件接头符合CJ / T156—2001《沟槽式管接头》标准要求，其材质应符合球墨铸铁并符合GB / T1348 《球墨铸铁件》标准要求。

沟槽管件连接时，其管材连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工。连接前应检查沟槽和孔洞尺寸和加工质量是否符合技术要求，沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损裂纹和脏物。橡胶密封圈应无破损和变形，涂润滑油后卡装在钢管两端。沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙各部位是否均匀，然后再紧固到位。配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管接头异径三通。

供销沟槽管件-山西沟槽管件-富华玛钢管件(查看)由太谷县富华加工厂提供。太谷县富华加工厂(www.tgfhmg.com)在铸件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，太谷富华玛钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。