

# 衡阳25CYZ A 32自吸离心油泵 自吸油泵选型

产品名称	衡阳25CYZ A 32自吸离心油泵 自吸油泵选型
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

## 产品详情

### 本溪50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵报价

CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵起动前的准备及检查工作：

- 1.本系列油泵，根据泵的工作运转状况，分别采用钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果油位不足，则加足之。
- 2.检查CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液，不应在储液不足的情况下启动运转，否则泵不能正常工作，且易损坏机械密封。
- 3.检查CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
- 4.检查泵体底脚及各?结处螺母有无松动现象。
- 5.检查CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。
- 6.检查进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。
- 7.打开CYZ-A型自吸式离心油泵-自吸输油泵-高温输油泵吸入管路的阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。

50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵起动及操作：

- 1.起动油泵，注意泵轴的转向是否正确。
- 2.注意50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵转动时有无不正常的声响和振动。

3.注意压力表及真空表读数，起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，油泵进入正常输油作业。

4.在50CYZ-A-30卧式离心油泵-自吸油泵进入正常输油作业前即自吸(或扫舱)过程中，应特别注意泵内油温升高情况，如果这个过程过长，泵内油温过高，则停泵检查其原因。

### 益阳50CYZ-A-12防爆自吸油泵-自吸离心油泵选型

河北北工泵业有限公司秉承“品质优异、客户满意”的经营理念，为你提供优良的产品和完善的服务，做您的诚挚的朋友。本公司供应的CYZ自吸油泵-防爆自吸离心油泵-防爆柴油泵入口可产生-0.05MPa至-0.06MPa的负压，即对应5-6米的清水自吸吸程，标配铜质叶轮，铸铁泵体，如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质，CYZ自吸油泵-防爆自吸离心油泵-防爆柴油泵还可以适用于化工，制药，酿造，电镀，印染，造纸，电力矿山等，输送介质温度-20 ~80 ，粘度 100厘珀，含固量可达30%。

50CYZ-A-12防爆自吸油泵-自吸离心油泵起动前的准备及检查工作：

- 1.检查泵体底脚及各结合处螺母有无松动现象。
- 2.检查泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。
- 3.检查进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。
- 4.打开吸入管路的阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。

### 白城40CYZ-A-40卧式离心油泵-铜叶轮自吸油泵

河北北工泵业有限公司产品规模齐全、品种繁多，营销手段活；主要产品不断远销国内各地，深受石油化工、环保、给排水、冶金、矿山、电力、造纸、制药、印染、江河疏浚、抽沙、市政工程等行业用户的一致好评。本公司供应的CYZ自吸离心油泵-柴油自吸离心泵-防爆柴油泵选用材料精做而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，吸入管路不需要安装底阀，25CYZ-A-32汽柴油装车泵，因此既简化了管路系统，又改善了劳动条件。

40CYZ-A-40卧式离心油泵-铜叶轮自吸油泵起动前的准备及检查工作：

- 1.本系列油泵，根据泵的工作运转状况，分别采用钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果40CYZ-A-40卧式离心油泵-铜叶轮自吸油泵油位不足，则加足之。
- 2.检查40CYZ-A-40卧式离心油泵-铜叶轮自吸油泵泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液，不应在储液不足的情况下启动运转，否则泵不能正常工作，且易损坏机械密封。
- 3.检查40CYZ-A-40卧式离心油泵-铜叶轮自吸油泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。

衡阳25CYZ-A-32自吸离心油泵-自吸油泵选型(图)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（[www.hbbgby.com](http://www.hbbgby.com)）位于河北安国市石佛镇路景村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北工泵业在离心水泵中享有良好的声誉。北工泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北工泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。