

枣庄新型蒸压加气混凝土墙板 华跃建材大厂品质

产品名称	枣庄新型蒸压加气混凝土墙板 华跃建材大厂品质
公司名称	山东欧莱特新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18354121234

产品详情

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，陶粒空心隔墙板，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，新型蒸压加气混凝土墙板哪里有卖，钢骨架轻型板。

alc板墙板材料上进行装修与传统材料装修的造价相比可以降低15%；降低将主结构整体造价，符合构建人类节约型社会的发展趋势，由于其轻质性，故可大大降低楼板、梁柱的钢筋用量和大小；由于其的保温隔热和吸声隔音性，故可减薄墙体材料的厚度，降低楼板和梁体的配筋及大小；由于其高强性和承载配筋的可调性时期长度远大于一般墙用砌块，故其不需要构造柱、圈梁和配筋带；由于其板面平整不需要抹灰而采用干法施工，故可降低装修费用，大大提高施工速度。重视可持续发展alc墙板由于节能节土、节水等特点，充分利用各种工业废渣或尾砂，保护生态环境，坚决贯彻了建筑业节能和可持续发展的国家战略。

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，枣庄新型蒸压加气混凝土墙板，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，陶粒空心隔墙板，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

家装、商品房装修中，alc板越来越受欢迎，那么它是如何施工的呢？alc板主要由U型卡、管卡、直角钢板和螺栓固定在构造上，以达到板的平整度和稳定性。在外墙板施工中，从弹线到安装的每一步都是非常重要的，要抓住alc板施工要点。由于钢结构与施工中的钢-混凝土结构相似，故不逐一介绍以下一般说明。

- 1) 放线：根据工程布置及场地定位轴线，确定alc板及相应固定构件的安装位置。
- 2) 排字：按顺序从开门到两端排字。如果没有门孔，则按顺序从一端安装到另一端。若不满足模量要求，可适当调整开口构造柱或自由端构造柱的截面尺寸。

3) 安装：

采用U形夹法时，应按弹性壁的位置线安装U形夹。每块alc板用U型夹和钢梁焊接，或用两根钉子与混凝土连接。U型夹的中间位置应尽量面向板的接缝，夹板高度应 20 mm。U型夹用钉子固定时，不应少于2个；点焊固定时，不应少于4个固定点，焊接波应均匀，不应有裂纹、不溶性、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、针状气孔等缺陷，新型蒸压加气混凝土墙板哪家好，焊接部位应清理干净并进行防锈处理。采用角钢法时，底板应固定或用钉子焊接。采用钩栓法时，应先用钉子或焊接固定角钢，然后再固定钩栓。使用管卡时，先将管卡固定在板的端面，新型蒸压加气混凝土墙板供应商，垫好板，再用钉子或焊接固定在结构梁上。以上四种方法可以同时使用。

依次安装板。当板顶与混凝土或钢梁之间的缝隙用聚氨酯或其他柔性材料填充时，板底与混凝土或钢梁之间的缝隙用木楔固定，alc板底与混凝土、钢梁或楼板之间的缝隙用膨胀砂浆填充。一般3-5天后即可拔出楔块，楔孔及螺栓安装槽可用聚合物砂浆填塞。

无论是平缝还是明缝，均应在板缝处粘贴宽度100-200mm的网布，压入总厚度约5-10mm、宽度约100-200mm的聚合物水泥砂浆中。

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，陶粒空心隔墙板，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

提高建筑质量，alc墙板产品作为墙体材料，比传统墙材可增加使用面积8-12%，alc墙板产品墙体材料具有持久的保温、隔热、防火性能，可节约取暖和保温能耗50%，alc墙板产品还可以灵活的根据用户不同的需求重新合理的分割空间而不必沿用原有的结构形式；提高施工水平，提高劳动效率，提高建筑有效使用面积，alc墙板材按设计定尺加工，自动化生产，现场拼装而不需要现场浇筑的构造柱、圈梁和过梁板，可缩短工期的1/3-1/2。

枣庄新型蒸压加气混凝土墙板-华跃建材大厂品质由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司（www.sdolte.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华跃建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！