

2t全液压压路机免费咨询

产品名称	2t全液压压路机免费咨询
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

2t全液压压路机 上柴SC8D156G2B1涡轮增压柴油发动机

是上柴动力与奥地利

AVL公司联合开发的智慧结晶。性能，可靠性高，燃油经济性好，系中国工程机械的主流配置动力。

传动系统采用具有自动无级变速性能的液力变矩器加动力换挡变速箱传输动力，确保了轮胎压路机在工作和行驶中起步平稳，换挡操纵灵活，传动。同时也大大减轻操作者的劳动强度。

采用前5后6轮胎布置，宽基平面实现重叠压实效果，压实效果好。

通过增减配重有效控制压实效果，提高工作效率。

采用摇摆机构前轮，可有效均匀压实不平整工况作业面，提高工作效率。

包括行车制动和驻车制动两套独立的制动系统，行车制动采用气顶油蹄式制动器，总制动力矩大于地面摩擦力矩2倍以上，驻车制动采用磨片弹簧制动器。

两套独立的制动系统具有结构简单，2t全液压压路机，制动平稳、安全可靠、维修方便的优点。

JG-600C型振动压路机具有体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，并可与大型压路机配套使用，用于路基、基础表面、沥青表面的人行道，井盖周边，路肩以及小规模铺装工程，也可用于路面填埋后、道路坑洼的修补、小型停车场、体育场的压实，是公路、市政部门对修建公路、街道广场的理想设备。

JG-600C双轮柴油压路机介绍尺寸：

总质量 kg 550

全长 2100 mm

全高 1030 mm

全宽 180mm

激振力 30KN

侧边间隙(左/右) 5/12 cm

爬坡能力 30°

压实深度 泥土 25cm

沥青 15cm

大压实面积 1080m²/小时

发动机型式（柴油机）立式风冷电启动柴油机118

功率（6.0马力）

燃油消耗量 g/KW/时 280.2

燃油箱容量升 6

传动方式 皮带、链条连接

液压油容量 20L

水箱容量 30L

2t全液压压路机轮胎压路机性能特点

- 1.洒水系统：零部件（如喷水头等）采用成熟的结构，增加零部件的通用性。该机有两套洒水系统，一路通过微型往复泵，由喷水开关控制向轮胎胎面喷水；另外还有一路是柴油机带动的水泵，该水泵既可以从水池中吸取水，储存于机身内，增加压路机重量，调节轮胎接地比压，还可以吸取机身内的储存水，向路面洒水，代替洒水车。
- 2.护罩：采用玻璃钢制作的倾翻式结构，维修方便。
- 3.车架和驾驶室：整机外形美观、协调、体现常林特色，视野好，操作舒适。
- 4.电气系统：以满足功能为前提自行设计。

2t全液压压路机免费咨询由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司

(www.sdjmtjx.cn) 在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金马泰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王亚东。