

兴之扬铝网蚀刻厂 金属防尘网 塘厦不锈钢网

产品名称	兴之扬铝网蚀刻厂 金属防尘网 塘厦不锈钢网
公司名称	东莞市兴之扬电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区流涌尾
联系电话	13416858111

产品详情

过滤网片加工 兴之扬不锈钢网片加工厂家

过滤网片(filtermesh)简称滤网，是由不同网孔大小的金属板蚀刻加工而成，其作用是过滤熔融料流和增加料流阻力，借以滤去机械杂质和提高混炼或塑化的效果。具有耐酸、耐碱、耐高温、耐磨等性能；主要用于矿业、石油、化工、食品、机械制造等行业。过滤网片分为纺织纤维过滤网和金属不锈钢过滤网。安装过滤网的机器称为过滤器，用来过滤自然水和食物等。

过滤网片分类：

不锈钢网，钢板网，席型网，铜丝网，六角网，电焊网，窗纱，方孔网，遮阳网，输送带网，护拦网，轧花网，勾花网，筛板网，镍丝网，绳网，矿筛网，聚酯网，塑料平网，钢丝网，烧结毡，烧烤网，造纸网，印刷网，刺绳，药筛网，尼龙网，电焊网片，黑丝布，音响网，石笼网，化学蚀刻网，刀片刺绳，电池专用网，耳机专用网，工业滤布，金属过滤网，震动筛网，气液过滤网，空调专用网，建筑安全网，美格网，养殖网，斜纹网，装饰网等等。

过滤网片(filtermesh)简称滤网，是由不同网孔大小的金属板蚀刻加工而成，其作用是过滤熔融料流和增加料流阻力，借以滤去机械杂质和提高混炼或塑化的效果。具有耐酸、耐碱、耐高温、耐磨等性能；主要用于矿业、石油、化工、食品、机械制造等行业。过滤网片分为纺织纤维过滤网和金属不锈钢过滤网。安装过滤网的机器称为过滤器，用来过滤自然水和食物等。

吸尘器不锈钢网片的物理化学机械特性

热膨胀系数：因温度变化而引起物质量度元素的变化。膨胀系数是膨胀 - 温度曲线的斜率，瞬时膨胀

系数是特定温度下的斜率，两个温度之间的平均斜率是平均热膨胀系数。膨胀系数可以用体积或者是长度表示，通常是用长度表示。

密度：物质的密度是该物质单位体积的质量，单位是kg/m³或lb/in³。

弹性模量：当施加力于单位长度棱柱的两端能引起物体在长度上的单位变化时，单位面积上所需的力称为弹性模量。单位为lb/in³或N/m³。

电阻率：在单位长度立方体材料的两对面之间测量的电阻，单位用 Ωm ， $\mu\Omega\text{cm}$ 或（已废的） $\Omega/(\text{circularmil.ft})$ 来表示。

磁导率：无量纲系数，表示物质易被磁化的程度，是磁感应强度与磁场强度之比。

不锈钢熔化温度范围：确定合金开始凝固和凝固完了的温度。

不锈钢蚀刻过程中的注意事项：

加工区：不锈钢件的加工区域应相对固定。不锈钢件加工区的平台应采取隔离措施，如铺上橡胶垫等。不锈钢件加工区应避免对不锈钢件的损伤与污染。

下料：不锈钢件的下料采用剪切或等离子切割，锯切等。

机械加工：不锈钢件在车、铣等机械加工时也应注意防护，作业完成时应清洗干净工件表面的油污、铁屑等杂物。

成型加工：在卷板、折弯过程中，应采取有效措施避免造成不锈钢件表面划伤和折痕。