浮动盘管容积式换热机组定做 欧梅赛机械

产品名称	浮动盘管容积式换热机组定做 欧梅赛机械
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

容积式换热器的主要特点

1、大热交换。 容积式换热器H型“ 新卧式水箱 ”、当水 - 水热交换时，热交换量是同类型“ 标准水箱 ”的两倍以上，S型“ 新卧式水箱 ”的热交换量是相同的类型。容积式换热器罐头尺寸的1.2倍。

2、热介质的温度很高。当容积式换热器蒸汽 - 水热交换时，冷凝水温度约为50°C，并且在回水管的上方和下方需要一个蒸汽疏水阀，以便于使用和维护。2Mpa、温度高于130摄氏度时，密封胶垫老化速度加快，逐渐变形变硬，失去弹性，造成板式换热器泄露。当容积式换热器水 - 水热交换时，温度下降是相同类型“ 标准罐 ”的2至2.5倍。热交换后，120-150 ° C的高温热水可降至70-75 ° C。

3、容积式换热器H型“ 新型卧式水箱 ”适用于水 - 水热交换，也可用于蒸汽 - 水转换器。

4、容积式换热器热交换效果好，散热好，洗浴用容积式换热机组定做，热损失小，节能。同时，当蒸汽用作热介质时，金华容积式换热机组定做，它可以回收整个热交换量的约15％的冷凝水热量。

5、冷水面积小，容积式换热器体积利用率高。

6、保持容积式换热器大容积蓄水，低水头损失，安全稳定供水，便于除尘的优点。

怎样清洗与使用容积式换热器呢：金属与水垢的收缩系数不分歧，在内力的作用下垢层很容易被拉裂，过段时间再通入冷水，水垢在冲刷力的作用下随便零落，特别是浮动盘管换热管束效果显著。超声波除垢在容积式换热器冷水进口端装置HDD型除垢仪。开启除垢仪停止除垢，应用高频超声波的空化效应、活化效应、剪切效应、拟制效应，用超声波强声场处置流体，让流体中成垢物质在超声场作用下，其物理形态和化学性能发作一系列变化，使之分散、粉碎、松懈、松脱而不易附着在管壁构成积垢。3、还有一些方面是由设计问题引起的，容积式换热器内部设计的结构是不合理的等等。然后通入一定量的清水停止清洗、排污。化学清洗按比例在清洗槽循环水内参加外表剥离剂弛缓释剂，循环清洗20分钟，浮动

盘管容积式换热机组定做，使垢质和清洗的各部件别离，不锈钢容积式换热机组定做，同时对没有结垢的物体外表停止防腐处置，避免除垢清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

容积式换热器选型方法

通过计算完成选型，计算出换热面积完成选型，生产中用途简单也可以根据经验选定规格型号，大多需经过详细的计算完成选型。

容积式换热器的选型应该首先考虑小时用水量，其次要考虑缓冲容积防止热水忽冷忽热，一般缓冲容积是小时用水量的1/4.。或者是按照10~15分钟的缓冲水量。

容积式换热器由贮热水罐，内置式加热器，温度自动控制三个主要部分组成，主要构造特点：采用多回程式的传热效果好的U形管作加热元件，侧向开设检查孔，方便维护，按秒流量设计供水，即使在用水高峰时仍能维持供水平稳。

易实现自动控温，供水压力变化很小，保证系统冷热水压力平衡。加热部分传热系数高，换热量大，换热充分，便于维修。换热结构以U形管为主，管外壁净间距11~25mm，便于清垢维修。

浮动盘管容积式换热机组定做-欧梅赛机械(推荐商家)由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧梅赛机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。容积式换热器操作时，首先打开低温侧阀，然后打开高温侧阀，不要在压力下使用。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。