

# 隔音门 隔音房找浙江声之盾 酒吧隔音门

产品名称	隔音门 隔音房找浙江声之盾 酒吧隔音门
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

## 产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

防水，防尘：百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为450度，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

隔音板耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理。公司保证产品在 15 年内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

家中隔音要如何做呢?

门板质量决定隔音效果

每扇门都具有一定的隔音作用，但效果差异很大。门隔不隔音除了看门关上后的密封性，门板质量也很重要，门板的隔音效果主要取决于门内芯的填充物。一般来说，模压隔音门内芯填充的是蜂窝状结构的纸基，它形成的密闭空气层能起到很好的隔音作用。另外，内芯使用刨花板的门隔音性能更佳。而对于实木门和实木复合门来说，木材本身密度越高、重量越沉、门板厚的门隔音效果越好，酒吧隔音门，越容易起到降低噪音污染的作用。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

安装隔音箱时应注意什么？

- 1.新购置的隔音箱，室内隔音门，远离腐蚀性气体和液体，有良好的防尘工作，家装隔音门，避免设备内部老化，避免设备外壳损坏;
- 2.由于电源供电，天线专用于主机配套，调试时出厂是一一对应调试，安装时不要互相使用，以保证效果;
- 3.在隔音箱放置的地方，一定要放置在通风良好的地方，尽量避免大物体的阴影，避免强热源，以保证其隔音效果和长时间的稳定工作;
- 4.当放置在野外或室外时，应注意有破坏性动物的存在，以避免设备部件老化.
- 5.防水是一个必须始终注意的，这能使隔音箱湿，影响隔音效果.
- 6.使用隔音箱时，请勿将其他物品堆在设备上，以免干扰音箱的屏蔽效果，损坏机器.

隔音门-隔音房找浙江声之盾-酒吧隔音门由浙江声之盾科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江声之盾科技有限公司（[www.zjszdkj.com](http://www.zjszdkj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!