

金岳冷凝器定制 风幕柜风冷蒸发器批发 青岛风幕柜风冷蒸发器

产品名称	金岳冷凝器定制 风幕柜风冷蒸发器批发 青岛风幕柜风冷蒸发器
公司名称	山东金岳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)
联系电话	13854376777

产品详情

风幕柜风冷蒸发器高低温保护

通俗地说，空调分为室内单元和室外单元。室内吹冷空气在室外吹热风（将室内热空气换成室外）。蒸发器过热保护是室外单元过热（散热片在哪里），温度降低。如果直到近一直是正常的话就是这种情况；如果近温度上升（外卖非常热），则由空调功率不足引起。如果温度没有变化，你应该考虑空调本身的问题。如果室外机位于人们可以触摸的地方，请查看它是否被车辆阻挡，并且热量无法消散。公司是一家集科研，生产，销售于一体的综合性企业。主要生产冷凝器，蒸发器。所生产的冷凝器和蒸发器具有各种型号，例如单风，双风和三风。采用亲水铝箔铝翅片和铜管，采用机械立管，二次法兰等工艺，管间距和间距设计合理，外壳和端板均采用板材冲压而成，风幕柜风冷蒸发器批发，经过严格的化学防锈处理。因此，它具有结构紧凑，传热性能好，抗紫外线和抗腐蚀性好的特点。广泛用于冷冻，冷冻，展示柜，饮水机等制冷产品。

风幕柜风冷蒸发器蒸发器的使用要点

(1)在启动蒸发器前应检查搅拌机、水泵有无渗漏现象，蒸发器箱内水位是否高出蒸发器上集气管100mm。如是制冰用蒸发器，青岛风幕柜风冷蒸发器，则应检查盐水的浓度，并启动冷媒系统和搅拌机。

(2)制冷剂蒸发温度一般比冷媒低5℃左右。如果冷媒采用盐水，在立式蒸发器中，其凝固点应比蒸发温度低5℃；对于管壳式封闭式蒸发器，则盐水凝固点应更低一些。为了保证盐水清洁，溶解盐水时应在专门的箱内进行，然后过滤。

(3)一般蒸发器运转150~200小时后，应放油一次。放油时蒸发器应停止工作数小时。

(4)当蒸发器长期停用时，必须将蒸发器中的制冷剂抽到储液器中保存，使蒸发器内压力保持0.05~0.07MPa即可，抽压时注意防止卧式管壳式蒸发器内冷媒水结冻。

(5)在立式蒸发器水箱中，如蒸发器长期不用，风冷蒸发器定制，为防止其生锈，应放水进去保存。

(6)对于卧式管壳式蒸发器的清洗与立式冷凝器相同。

(7)表面式蒸发器肋片应经常用压缩空气吹除灰尘，以保证较好的换热效果。

(8)当主机经过两次大修之后，立式蒸发器应大修一次。大修时将蒸发器吊出箱外，更换已腐蚀的管道，除锈（为了保证中间直立管的除锈效果可用吹砂的办法进行）、试压和刷漆

货物干耗的影响因素主要有：传热温差、风速、蒸发器工作时间和包装方式。

通常意义上讲，使用冷风机的冷库所储存的货物干耗要大于使用排管的冷库。但要注意干耗多少的主体是指货物而不是冷库或者蒸发器。因此使用哪种蒸发器，风幕柜风冷蒸发器品牌，关键问题还是所储存的是什么样、怎样包装的货物。塑料袋密封包装的货物大可不必考虑干耗问题。

公司介绍：山东金岳换热设备有限公司位于中国厨都山东博兴兴福工业区，公司始建于1999年，厂区占地面积20000平方米，有专业技术人员。

金岳冷凝器定制-风幕柜风冷蒸发器批发-青岛风幕柜风冷蒸发器由山东金岳换热设备有限公司提供。山东金岳换热设备有限公司（www.chinajinyue.com）是一家从事“冷凝器,蒸发器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金岳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金岳换热设备在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sdlengningqi.cn）还是从事冰柜翅片式冷凝器，蛋糕柜风冷冷凝器，岛柜风冷式冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。