

砂浆地坪公司 义乌地坪 凯佳地坪美观耐用

产品名称	砂浆地坪公司 义乌地坪 凯佳地坪美观耐用
公司名称	义乌市凯佳地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌廿三里下朱宅祥民路133号4楼
联系电话	13588671798

产品详情

义乌凯佳地坪有限公司专业从事地坪系列，环氧地坪、砂浆地坪、固化地坪、耐磨地坪、自流平地坪、防静电地坪、薄涂地坪、复古地坪、地坪翻新等。

环氧树脂平涂型地坪：

外观光亮，无缝防尘、抗油污、易清洁，修补保养简单方便，粘结力强，造价经济，粘度低易施工。

环氧树脂自流平型地坪：

固化成膜丰满，具有优良的硬度、耐磨、耐刮性，无缝防尘、抗污、美观、极具装饰性，韧性好，粘度低易施工。

义乌凯佳地坪有限公司带您了解彩砂环氧地坪：

彩砂环氧地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的最新复合装饰地面，通过一种或多种颜色的彩色石英砂或彩石自由搭配，形成不同的分区和多彩的图案，气派高雅尽现豪华，地坪耐磨损、耐重压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点。它不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民业建筑地面，近年来十分流行，被誉为“彩砂硬地毯”。

环氧地坪哪家好?[义乌凯佳地坪有限公司]，专业团队,材料,专业施工,价格实惠,量身定制适合您的地坪。

环氧地坪施工现场要求：

1、结构混凝土须有C20以上强度，表面平整无起砂现象，浇注后养护期达到28天，表面平整度要求2m靠尺测量 3mm。

2、混凝土地坪含水率低于8%,空气湿度小于80%,施工温度在20-25C比较合适。

3、建筑厂房首层混凝土结构层下需做防潮处理，避免首层环氧地坪受水气影响发生起泡和脱层现象。