

# 济宁乳胶漆 乳胶漆厂 丰尔雅涂料

产品名称	济宁乳胶漆 乳胶漆厂 丰尔雅涂料
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

### 无气味的乳胶漆就是环保的吗？

无气味就是环保的许多人通过闻气味来判断墙面漆的安全性，认为低气味或无气味的墙面漆就是环保的。这是一个大误区。因为通过添加香精或使用低味材料能实现无气味，所以无气味的涂料并非都是环保无毒的。判断墙面漆的环保性专业的方法是看其环保指标是否符合标准。墙面漆的关键环保指标有三项：VOC、游离甲醛、重金属。当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，外墙乳胶漆，切勿把涂料倒入下水道或排水管，乳胶漆批发，以防堵塞。

1、空气喷涂，刷涂均可。2、使用前应将底材处理干净，无油污，灰尘，铁锈等。3、可用X-6醇酸稀释剂调整粘度。4、喷涂面漆时，如果光泽太高，须用120目砂纸打磨均匀或在前道漆表干后，实干前进行施工。5、醇酸防锈漆，不能直接用在锌、铝底材上，乳胶漆厂，且单独使用耐候性差，应与面漆配套使用。1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交有关部门的有关规定。2、产品应存放在阴凉通风处，济宁乳胶漆，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

施工不要一次性过厚，以免造成慢干、起皱、桔皮等漆病。2.不要使用劣质释料，以免造成失光、慢干、脱粉现象。3.施工现场须通风良好，配备防火设施，施工时须佩戴必要的防护用具（如口罩、手套、工作服等），以保证施工人员的安全。4.施工过程中，被涂物品须避免与水、油、酸性或碱性物质接触。5.施工完成后请用醇酸漆专用稀释剂将刷子等用品清洗干净。6.涂刷后的物品须摆放到通风、干燥、无灰尘

的环境中，令其自然干燥。7.被涂物品一定要干透后，再进行包装或叠放，以免粘连而影响漆膜外观。济宁乳胶漆-乳胶漆厂-丰尔雅涂料(推荐商家)由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司（www.rzwanmu.com）有实力，信誉好，在山东日照的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进丰尔雅涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本

公司 ( [www.feytuliao.com](http://www.feytuliao.com) ) 还是从事日照地坪漆 , 日照环氧地坪漆 , 日照地坪漆哪家好的厂家 , 欢迎来电咨询。