

# 10号沥青批发 山西10号沥青 博亿高温

产品名称	10号沥青批发 山西10号沥青 博亿高温
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

## 产品详情

煤沥青的应用：作电极粘结剂的沥青一般是中温沥青，它在电极成型过程中使分解的碳质原料形成塑性糊，压制成各种形状的工程结构材料，沥青在焙烧过程中发生焦化，将原来分散的碳质原料粘结成碳素的整体，并具有所要求的结构强度。 沥青的应用大大提升了我们建设建筑的整体质量，也对我们道路加工提升了质量。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

煤沥青是5000多种三环以上多环芳香族化合物和少量与炭黑相似的高分子物质构成的多相体系和高碳物料，山西10号沥青，含碳92%~94%，含氢仅4%~5%左右，是制取各种碳素材料不可替代的原料。由于煤沥青组成复杂、分子量大，常用正己烷、苯和喹啉溶剂对煤沥青进行分级。沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，10号沥青批发，表面呈黑色。

煤沥青： 树脂。 树脂是煤沥青中不溶于而溶于喹啉的组分，其值等于BI与QI之差，其平均相对分子质量大致为1000~1800，C/H原子比为1.25~2.0，10号沥青求购，B树脂是中、高分子量的稠环芳烃，黏结性好、结焦性好，所生成的焦结构成纤维状，具有较好的易石墨化性能，所得的炭制品电阻系数小，机械强度高。储存沥青的沥青罐或贮油池中的温度不宜低于130摄氏度，并不高于180摄氏度，在冬季停止施工期间，10号沥青生产厂家，沥青可在低温状况下存放，经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检查，不符合质量要求的不得使用。

10号沥青批发-山西10号沥青-博亿高温(查看)由安阳博亿高温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安阳博亿高温材料有限公司（www.aybycl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ayboyi.com）还是从事球状沥青，中温沥青，高温沥青厂家的厂

家，欢迎来电咨询。