

# 宜昌灭火器维修保养 湖北新共安消防

产品名称	宜昌灭火器维修保养 湖北新共安消防
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

### 定期检查

??(1)每半年拆卸器盖，检查灭火器操作机构是否灵活可靠。贮气瓶防腐层是否有脱落、腐蚀现象，轻度脱落的应及时补好，明显腐蚀的送专业消防维修部门进行水压试验。同时检查贮气瓶内的重量，若减少10%时应及时修复充足。

??(2)检查灭火器内水的重量是否符合铭牌或产品使用说明书的规定。水量不够的要补足，水量超过的要排出。还要检查器盖密封部分是否完好，喷嘴过滤装置是否堵塞。

### 贮气瓶重灌二氧化碳后进密性试验

??(1)浸水试验将贮气瓶直立放置在50--55 的清水中.水面应高于贮气瓶顶端50以上，保持60min并注意观察。试验结果应无可见的泄漏气泡。

?? ( 2)存放试验是将浸水试验合格的贮气瓶逐只称重后，放在室内常温下15d，然后再逐只复称。前后二次称出的重量应符合。称重精度为±1g。

消防器材作为公共安全类产品已是众所周知，属于可以力挽狂澜的“大招”。目前消防产品种类数不胜数，不时出现作假劣质的消防器材，那么问题来了，如何准确地分辨常见消防器材真伪呢？

### 1.分辨消防栓（消火栓）

合格的消防栓（消火栓）栓阀杆应为铜质材料;阀体或阀盖上会铸上型号、规格和商标;不合格的消防栓（消火栓）阀杆多为铁质，长时间使用容易生锈、变形。

### 2.消防水带

合格的消防水带会印有3C标志，消防水带的内衬材料为橡胶、橡塑、乳胶或聚氨酯，并和检验报告一致；不合格的消防水带没有3C标志，并常出现长度、重量不符合要求的情况。

### 3.消火栓箱(消防栓箱)

合格的消火栓箱正面注有"消火栓"字样，开启角度不少于160度；不合格的消火栓箱一般具有开关和缝不严或关不上的情况。

### 4.消防水枪

合格的消防水枪采用耐腐蚀性材料制造，表面无结疤、裂纹及孔眼；不合格的消防水枪在进行跌落试验后，会出现破坏现象，不能正常使用。

### 5.消防应急照明灯、疏散指示标志

合格的消防应急照明灯、疏散指示标志的外壳应为不燃材料，另外，灭火器维修保养，我们也可以做一个应急测试，这些消防灯具在断电后应当立即切换到应急状态，确保持续照明时间达到90分钟以上。

### 6.防火门

合格防火门的规定位置有产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志，合页为防火五金件，设置防火密封条；不合格的防火门一般无密封条，或密封条拱起。

据消防部门统计，居民家中难觅家用消防器材的踪影，究其原因主要有两个方面：

其一、由于居民家庭防火意识淡薄，很多家庭根本没有购买灭火器材的计划；

其二、由于家用消防器材长期备受冷落，因此商场、超市现在基本不设置家用消防器材的销售柜台。

灭火器具体：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。消火栓：室内消火栓系统、室外消火栓系统。

室内消火栓系统包括室内消火栓、水带、水枪；室外消火栓包括地上和地下两大类，室外消火栓在大型石化消防设施中用的比较广泛，石化消防水系统已多数采用稳高压水系统，消火栓也由普通型逐渐转化为可调压型消火栓。

宜昌灭火器维修保养-湖北新共安消防由湖北新共安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北新共安消防科技有限公司（[hbxgaxf.tz1288.com](http://hbxgaxf.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！