

煤矸石多孔砖厂 新甫建材 德州多孔砖

产品名称	煤矸石多孔砖厂 新甫建材 德州多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

多孔砖的抗冻特性

多孔砖的抗冻特性，德州多孔砖，新泰市新甫新型建材有限公司以为用户着想为宗旨，使公司精心制作的各种产品在利用历程中，表现出可靠的性能和与众差别的长处，受到宽大用户信任和接待。下面新泰市新甫新型建材有限公司为大家介绍一下多孔砖的抗冻特性。

多孔砖的特点就是抗冻性，强度高。低吸水率若在氧化氛围中烧成后，再在还原氛围中闷窑，煤矸石多孔砖供应商，赤色 Fe_2O_3 还原成青灰色氧化亚铁(FeO)，称为青砖。青砖一样通常较红砖致密、耐碱、历久性好，但由于代价高，目宿世产应用较少。

多孔砖厂家多孔砖的抗冻特性，另外，生产中可将煤渣、含碳量高的粉煤灰等产业废物掺入制坯的土中制作内燃砖。当砖焙烧到肯定温度时，废渣中的碳也在干坯体内燃烧，因此可以节流大量的燃料和5%~10%的粘土质料。内燃砖燃烧匀称，表观密度小，导热系数低，且强度可进步约20%。

多孔砖与普通黏土砖有哪些区别

新泰市新甫新型建材专业生产多孔砖，煤矸石多孔砖，烧结多孔砖，页岩多孔砖等，欢迎新老客户前来选购！

普通粘土砖和多孔砖有什么区别：1、普通粘土砖为实心、重量重，可以作为承重墙和一般围护墙，但是做高层就不好用，会增加高层基础等工程造价。2、多孔砖（也叫空心砖），与普通粘土砖为实心比同样一个立方体它要轻很多，它不可以做承重墙，它做钢筋混凝土框架内填充隔墙比较合适，特别是做高层会节省结构成本。

多孔砖烧结多孔砖是墙体改革的产物，它的特点是比普通烧结砖更具有良好的保温、隔热性能。

烧结多孔砖以黏土、页岩、煤矸石为主要原料，经烧结而成，孔洞率不小于15%，大多数情况下多孔砖的孔形为圆形，也有非圆孔的形式。烧结多孔砖的特点在于孔的直径尺寸很小但是数量却很多。

烧结多孔砖很适合应用在砌体的承重部位.很有可能出现取代普通烧结黏土砖的趋势。

烧结多孔砖从目前的情况看，分为P型《或称KP，型多孔砖)和M型两种砖。现行的国家标准是(烧结多孔砖)(GB13544-2000)，

P型多孔砖外形尺寸为240mm x 115mm x 90mm，M型多孔砖外形尺寸为190mm x 190mm x 90mm.除了主规格以外，多孔砖还有与主规格配合使用的半砖、七分头等配砖。

从这两种砖的规格尺寸来看，p型砖与我们常用的普通烧结黏土砖只是在厚度上有所差别.M型多孔砖三个方向的尺寸与普通烧结黏土砖相比较都有变化，需要有配砖辅助使用。它的基本厚度为190mm，可以根据结构、抗震和热工要求，煤矸石多孔砖砖厂，按半级模数差变化.这样在节省砌体材料上比普通烧结黏土砖和P型多孔砖更为合理。只是施工较为麻烦。

烧结多孔砖分为MU30，煤矸石多孔砖价格，MU25，MU20，MU15，MU10五个抗压强度等级.通常使用的砌筑砂浆有M15，M10、M7.5，M5和M2.5。

煤矸石多孔砖砖厂-新甫建材(在线咨询)-德州多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司(www.xfxjc.com)位于新泰市翟镇唐立沟村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新甫建材在水泥及制品中享有良好的声誉。新甫建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新甫建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。