

宇博机械 水泥散装机伸缩下料布袋 怀柔区散装机伸缩下料布袋

产品名称	宇博机械 水泥散装机伸缩下料布袋 怀柔区散装机伸缩下料布袋
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

橡胶软接头根据在实际应用中起到的作用被大家广泛叫做避震喉、减震器、或橡胶软连接等。它作为管道的主要连接件，起到承上启下至关重要的一部分。鸿瑞橡塑生产的耐高温橡胶接头是采用三元乙丙橡胶作为主要原料，再加入其它小料。合成一种具有耐高温的合成橡胶软接头。被广泛应用在制热的管道系统中。三元乙丙橡胶具有突出的耐高温，耐臭氧及耐天候老化性能，在-40~150的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧，耐天候等优点，适宜制作热机构中所需的密封垫，如强光源灯罩密封衬圈，阀垫等。由于三元乙丙橡胶不耐油，机械强度低，怀柔区散装机伸缩下料布袋，价格昂贵，因此不宜制作耐油密封制品。

水泥散装伸缩布袋特性：以进口帆布为面料，内以钢丝圈支撑，帆布缝合，钢丝圈上、下层，以增强附着力及拉力。特点：通风耐磨，输送量大、透气均匀、耐摩擦、防静电，结构合理、无噪音、使用寿命长，绿色环保、尺寸稳定。使用方法：可垂直、水平使用，任意弯曲，伸缩不变，结构严紧，行程大，运动快。用途：广泛应用与水泥的输送，水泥散装机输送水泥，干灰散装机，农作物（粮食，小麦，玉米，大豆）运输，抽放烟雾，机械通风，设备除尘，碎屑和粉状物排出输送，吊环散装机伸缩下料布袋，释放耐磨粉末

水泥散装伸缩布袋采用10*10的纯棉帆布为主料，散装水泥软连接衬托骨架选用5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm、规格一般为300、320、350、400、650、720、840、1000、1240mm长度一般为1500、2000、2500、3000、3500mm。我厂有专业的打圈缝纫设备，水泥散装机伸缩下料布袋，其做工;外观美观，内部平整做工精细，使用寿命可往返使用上百万次。本产品由尼龙布，绝缘卷材，橡胶附和布，防油布，防水布，阻燃布、耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做。

宇博机械-水泥散装机伸缩下料布袋-怀柔区散装机伸缩下料布袋由庆云县宇博机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。庆云县宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）致力成为与您共赢、共生

、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!