

# 门华鹏道路护栏公司 遥控别墅大门

产品名称	门华鹏道路护栏公司 遥控别墅大门
公司名称	东明县华鹏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市东明县马头镇
联系电话	13573065288

## 产品详情

另外经过着色的铝艺大门，由于更具有美感，且其使用、观赏价值比较高，因而受到人们的普遍欢迎。着色铝艺除有美丽的外观，作为装饰外，还可以提高铝艺的耐磨性和耐蚀性，因此，着色技术开发了表面处理又一新领域。

- 1、处理工艺：除油除锈除氧化皮——水洗——酸洗抛光——水洗——中和——水洗——着色处理——水洗——干燥及其它后处理
- 2、酸洗抛光推荐使用铝艺材酸洗抛光液进行处理。目的是使铝艺表面具有光泽。
- 3、本品为工作液，将工件浸泡于本品中，2分钟左右铝艺表面即变成黑青色，根据实验结果。浸泡时间为20 - 25分钟时，表面变色质量好，可获得较好的防锈性能。工件可重复浸泡，增加变色层厚度，可获得满意效果。
- 4、如想达到古铜色，经上述步骤处理后，可用砂纸摩擦，方可达到理想的效果。

## 不锈钢门的制作与安全检验标准

不锈钢门的制作与安全检验标准  
不锈钢门的制作  
不锈钢门是用厚度在1.5mm以上的不锈钢板直接剪裁弯型后焊接成型的，没有管子骨架，结构紧凑效果好，不过因为造价太高很少有人做。骨架门现在比较时兴，用不锈钢矩管焊接好框架再在外面覆盖一层0.8mm左右的不锈钢板和骨架点焊起来，中间一般镂空装上装饰花，也比较美观。不锈钢门是用不锈钢钢板材料加工而成的门，和普通的门外观一样，主要材料是不锈钢所以起到防盗门作用，可以采用模具制作各种不同的门花件，住宅小区用的多，一般用做门，保护内门不被破坏！不锈钢门也不锈钢门花和纯不锈钢板门  
不锈钢门安全检验标准。按照《防盗安全门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗

门专用锁。

铝艺大门，以前常用于深宅要地既是身份的象征也是护佑门内平安的坚固屏障。如今铝艺大门开始现身于家居被引入公寓、别墅其气度非凡的外观。坚固耐用的特性为主人撑足了面子。消费者想知道的问题是如何选购铝艺大门，选购铝艺大门，铝艺门生产厂家，性能重于外表。

选购铝艺大门时要把重点放在察看防盗性能和质量上，应该从以下几个关键部位进行检查：

### 1、检查门锁，性能及结构

选择防钻锁头，钻头钻进锁孔后，旋转时锁头会跟随钻头同步旋转，可起到锁头不被破坏的作用。锁具要求三方位锁闭结构，单开门3个合页，双开门6个合页，门扇与门框加暗锁，即使合页被撬掉，门也打不开。

### 2、看门上锁头数量和插杆数量

尽量选择2个锁头各控制2个插杆的门，即使能被破坏，也会拖时间。一般来讲，一个锁头可控制3至4根插杆，不锈钢大门，这样的门防盗性能较差，一旦锁头被损坏，几根插杆同时失去作用。

### 3、看锁具周围加强板的厚度和面积

铝艺大门从结构设计上分封闭式和栅栏式两种，不论选择哪一种，锁具是破坏的主要部位，所以锁具护心板应是厚度超过2毫米的钢板，护心板的高度不小于500毫米。

### 4、看工艺质量如何

铝艺大门材料选择是根本，门，制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否觅食，油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。

### 5、从外观设计上挑选

市面上的铝艺大门分豪华、中档、普通三类。豪华型面板材料为不锈钢板，主框为不锈钢方管制作，花饰栅栏均为不锈钢型材;中档型一般采用方圆钢材 和花饰相结合的组合形式;普通型则采用方钢管、圆钢及扁钢(14×4毫米)等材料。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。

此外，安装铝艺大门时，遥控别墅大门，要求用膨胀螺栓固定，并且用电焊焊死，固定点不少于8个，一边4个。在维护方面，宜隔3-6个月往门轴和插杆内加油，使其能灵活开启，但切勿往锁头里加油，以防沾灰尘，导致锁的应用给我们带来诸多不便。

门-华鹏道路护栏公司-遥控别墅大门由东明县华鹏门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东明县华鹏门业有限公司（[www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)）还是从事锌钢道路护栏厂家，锌钢公路护栏生产厂家，锌钢市政护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。