

宿迁岩棉夹芯板 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司

产品名称	宿迁岩棉夹芯板 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢铝板：铝板占的优势就是特殊行业用，宿迁岩棉夹芯板，因为本身价格很高在所以就单单成本也是一笔不小的开支，岩棉夹芯板怎么安装，所以只有特别行业选择：制冷、保温、杀毒等等行业。冲击性能：优良，可以有向、无向的冲击、折弯。耐腐蚀与寿命优越显著。

冷轧板：冷轧板是没有退火的钢板，也是镀锌钢板、镀铝锌钢板的前身。本钢板冲击性能很低，材质硬度很高，屈服值以及延伸率很低，焊接性能良好，因为它的本身特性作为承重板是一个比较理想。

2010年开始gao端的产品开始进入市场占有份额，随着消费观念的改变，环保型产品逐步替代普通的PE产品，家电用防静电彩钢板新技术逐步应用于规模性生产企业，体现了防静电家电板的优异性，磨砂、网纹彩钢板是在2013年开始研发生产，但是因消费市场有限，暂时没有形成规模性生产。

目前我国的生产市场根据地理区域消费模式已经形成了特有的生产模式，南方市场80%为中端产品为主导消费市场，北方市场90%为低端消费模式，其原因一个是地理环境的区别，环境温度与使用环境因素直接决定了该产品的质量要求。

构造：

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，岩棉夹芯板规格，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。

2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m³;岩棉块交错铺设，岩棉瓦楞夹芯板，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高

强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。