

# 监控门禁 吉安监控 冰点信息通道闸多少钱

产品名称	监控门禁 吉安监控 冰点信息通道闸多少钱
公司名称	南昌冰点信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号
联系电话	13699527287

## 产品详情

### 发展方向

随着网络技术、识别技术、微电子技术、编技术、操作系统技术等的发展将使得嵌入式DVR向着智能化、集成化、无线化、高清晰化、个性化、互动化方向发展。

硬件处理速度更快，存储时间更长

随着芯片技术的发展，远程监控摄像头，更的中央处理器让DVR的速度更快，功能更加强大。从早期的CIF硬盘录像机，D1硬盘录像机，960H硬盘录像机，混合式硬盘录像机，HD-SDI硬盘录像机。另外随着对高清化的趋势，存储的需求也在增加，DVR硬盘管理技术也在提升。基本上DVR可能会支持更多的硬盘接口，支持RAID技术，支持DAS、SAN、NAS等存储技术的兼容。

### 电梯监控无线网桥安装详解

电梯作为楼宇的重要密闭型公共区域和上下出入关键通道，电梯视频监控对整个区域的安防工作具有重要作用，是不可缺少的重要一环。电梯视频监控可实时掌握电梯轿厢内的情况，保障乘客安全。

电梯监控常用的有两种方式，专用网线方式和无线网桥方式。一般来说，专用网线方式施工难度较大，维护保养复杂，因此无线网桥方式在诸多楼宇中得到了越来越普遍的应用。

无线网桥监控的安装方式通常有两种，顶置式和底置式如图所示，用户可根据各自具体的网络结构环境选择合适的方式。

当采用顶置式时摄像机端安装在轿厢上部，正面朝上，使用扎带或标配支架固定在轿厢上，机房端安装

在井道的顶部端，正面朝下，使用吸顶方式进行固定。

当采用底置式时摄像机端需要安装到轿厢底部，正面朝下，吸顶安装。机房端用支架叠高，小区监控，正面向上安装。

其中安置在电梯轿厢上的网桥要设置成Station即客户端模式，并用网线与轿厢内的摄像头连接，电梯井道内的网桥要设置成AP模式，再通过网线接入到监控系统的网络交换机中。无线网桥的IP地址要手动设置在与监控网络系统同一个地址段。

另外需要注意的是现在很多电梯采用的是交流变频技术，这种电梯的管道井内的辐扰比较大，因此这类电梯中采用能支持5.8GHz信号，可选信道较多，吉安监控，抗干扰能力较强的无线网桥产品。

视频安防监控的类型一般由前端、传输、控制及显示记录四个主要部分组成。在每一部分中，又含有更加具体的设备或部件。

无锡名扬智能化系统有限公司是一家专业的信息技术服务公司，主要从事企事业单位智能化建设：安防监控、门禁考勤、网络综合布线、电话程控交换、报警、视频会议、公共广播、智能停车和LED显示屏等的实施；IT外包、计算机软硬件产品代理销售等专业化的一站式服务商视频安防监控系统类型基本上可以分为两种，一种是本地独立工作，不支持网络传输、远程网络监控的监控系统。这种视频安防监控系统通常适用于内部应用，监控门禁，监控端和被监控端都需要固定好地点，早期的视频安防监控系统普遍是这种类型。另一种既可本地独立工作，也可联网协同工作，特点是支持远程网络监控，只要有密码有联网计算机，随时随地可以进行安防监控，以网络人为代表。

监控门禁-吉安监控-冰点信息通道闸多少钱(查看)由南昌冰点信息技术有限公司提供。南昌冰点信息技术有限公司（[www.ncbdaf.com](http://www.ncbdaf.com)）位于江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冰点信息在监控摄像机中享有良好的声誉。冰点信息取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冰点信息全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。