

云南钢制平卧闸门施工“本信息长期有效”

产品名称	云南钢制平卧闸门施工“本信息长期有效”
公司名称	衢州市江汇翻板闸门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市柯城区学院路578号
联系电话	13819003718

产品详情

衢州市江汇翻板闸门有限公司为您介绍翻板闸门安装注意点：

- 1、安装时闸门整体竖入预留槽，在两边立框的下面垫上调整垫（严禁垫下横梁），两立框用手动葫芦和斜拉立稳，将闸门找直找平，各地脚孔内串上地脚螺栓，调节好闸门的位置，钢制平卧闸门施工，支好模板进行二期浇筑。
- 2、浇筑混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底清除，以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。
- 3、清除加固物。闸门出厂前，为使闸板、闸框贴合紧凑，安装后减少间隙，2m以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁，注意在间隙调整后，闭紧压铁拆除，以便启闭机闸门正常使用。

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测手段和产品售后服务和一批行业骨干，公司生产的自控翻板闸门，拥有的技术已经处于同行的领先水平。

活动坝结构简单，造价低廉；便于治理；运行维护费用省，方便可靠，有较高的经济效益，为中小型引水工程提供一种较为理想的挡水建筑物。

- 1、用于水库溢洪道：能自动调节库容，发挥水库效益高，又确保水库安全，实践证明，其功能非一般常规闸门所能及。
- 2、用于水电站：可按当水文要素，结合装机量，求得最大经济效益

- 3、用于航运及农田浇灌：能自动调节水位，满足通航水深及浇灌用水需要。
- 4、用于城市防洪：蓄水后既能改善城市生态环境，又能满足城市防洪要求。

衢州市江汇翻板闸门欢迎您的致电咨询，我们将竭诚为您服务！

衢州市江汇翻板闸门有限公司为您介绍翻板闸门：

为了减少磨料磨损量，在农机工作部件上尽量采用耐磨材料，设计农业机械工作部件的形状时，也尽量减少它的磨擦阻力。例如，使用高含锰量和稀土合金制造土壤加工部件，在犁壁上涂敷耐磨材料如聚氟乙烯、；使用滚子犁把与土壤的滑动磨擦改变为滚动磨擦等，都相对地减少了磨料磨损量。

云南钢制平卧闸门施工“本信息长期有效”由衢州市江汇翻板闸门有限公司提供。衢州市江汇翻板闸门有限公司（www.zjjianghui.com）有实力，信誉好，在浙江衢州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进江汇翻板闸门和您携手步入辉煌，共创美好未来！