贵阳工地围挡喷淋(喷雾)价格

产品名称	贵阳工地围挡喷淋(喷雾)价格
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:蓝森
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

产品详情

贵阳工地围挡喷淋安装 贵阳工程围墙喷雾价格 贵阳搅拌站降尘喷雾厂家在中央环保督察组转办信访件中 , 扬尘污染是群众投诉举报的焦点之一。一些砂石场、搅拌站、水泥厂等扬尘飞舞, 破坏空气环境、影 响居民生活。相关地方接转办件后迅速进行现场核实,对存在问题的责令采取密闭、围挡、喷淋等措施 整改,对不符合环境要求的、整改不能达到排放标准的依法予以取缔。近几年起实施" 蓝天行动 ",其 中就包括治理扬尘污染的两大专项行动,分别是工业堆场及矿山扬尘污染整治专项行动、施工和混凝土 (含沥青)搅拌扬尘污染防治专项行动。根据行动方案,贮存煤炭、水泥、石灰等易产生扬尘的物料应 当密闭;不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡,同步采取喷淋、覆盖等措施防治扬尘污染 。贵阳工地围挡喷淋安装 贵阳工程围墙喷雾价格 贵阳搅拌站降尘喷雾厂家工地围挡喷淋系统简介:为了 强化绿色发展理念,围绕国家建设工程大气污染综合治理工作要点和目标,强化监管,扎实开展建筑施 工现场扬尘污染治理整改工作。要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场,采石场,混凝土搅拌站,垃 圾填埋场,废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统,进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混 凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。贵阳工地围挡喷淋 安装 贵阳工程围墙喷雾价格 贵阳搅拌站降尘喷雾厂家工地围挡喷淋系统的构成:喷淋系统主要由PPR,直 通,三通,弯头等组成水流通的管路,水箱提供喷淋水源,多级泵给予输送动力,智能控制器控制整个系统。1 、智能控制器:采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体;具有自动,手动,遥控三种工作模 式可供选择;具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能;具有空载重启功能,时间1-240分钟可调;具有故障 记忆功能,*近5次故障原因可查阅;方便安装,调试简单。2、多级泵:启动前需向泵内注满水;启动时需 打开出水阀门,减轻电机启动负荷,避免烧毁电机;当泵使用压力降低后,可减少泵体和泵盖间纸垫数量,调 节压力过高会烧毁电机。3、水箱:水箱内装有自动水位控制阀,当水箱内水位不足时,开关打开自动补充 水源;当水位到达一定高度时,控制阀自动关闭,停止补水。贵阳工地围挡喷淋安装 贵阳工程围墙喷雾价格 贵阳搅拌站降尘喷雾厂家工地围挡喷淋系统工作原理:喷雾降尘系统是采用伯努 利原理,利用高压水泵把水压入水管造成高速水流,然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴,高速水流碰 到障碍物后裂成小水滴,产生喷淋喷雾效果。好似"人工降雨"一般。贵阳工地围挡喷淋安装 贵阳工程围墙喷雾价格 贵阳搅拌站降尘喷雾厂家工地围挡喷淋系统特点:1、采用数码芯片控制,集上,下 液位和压力自动控制于一体2、具有自动,手动两种工作模式可供选择3、具有过载,空载,缺相,超低压等保 护功能4、具有空载重启功能,时间1-240分钟可调5、具有故障记忆功能,zui近5次故障原因可查阅6、安装 方便,调试简单工地围挡喷淋系统参数:流量:6m/h扬程:160m功率:7.5kw转速:2900r/min频率:50Hz 电压:380V电流:15A使用温度:-10 至40 湿度:相对湿度不大于90%海拔高度:不超过2000米探头线 耐温:105 工地围挡喷淋售后服务:蓝森环保设备产品均保修一年,终身维护,24小时内响应客户报障

。保修期内,非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应,保证供应。设备需要报修,请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修:用户以传真方式报修,注明产品型号、损坏情况及采购合同,本厂负责寄配件并提供相关资料。