

徐州排烟管道 芜湖鑫森风管 排烟管道安装

产品名称	徐州排烟管道 芜湖鑫森风管 排烟管道安装
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

无机玻璃钢风管是一种轻质高强的非金属材料，由改性的菱镁材料做胶结料，用抗碱玻璃纤维布做增强材料，并加入效果显著的改性菱镁添加剂而制成。无机玻璃钢风管管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性，广泛应用于各类工业与民用建筑的地下室、车库、厂房以及人防工程等中的通风和排烟。

无机玻璃钢风管的性能特点：

- 1、轻质高强：重量轻、强度高、便于运输和安装。
- 2、防火性能优越：遇火不燃烧，管道材料达到A1级不燃。
- 3、耐水性好：浸水一个月软化系数不低于0.9，吸水率低，在3%-8%低于国家行业12%的标准。
- 4、不吸潮反卤：我公司研制的专利改性剂，即使在潮湿的环境中，也不会出现吸潮反卤。
- 5、抗老化：使用寿命长，易保养，徐州排烟管道，节约成本。
- 6、绿色建材：不含有害元素，对人体无害。

风管系统管道支吊架安装

- 1) 风管支、吊架位置应准确，方向一致，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置放置摆动的固定点。
- 2) 玻璃钢风管长度超多20m时，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20m时应按照设计要求加伸缩节。

- 3) 主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。
- 4) 空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。
- 5) 支吊架槽钢头及角钢的朝向，同一区域内应该只有两个朝向（横向和纵向）。且风管支吊架间距应统一，均匀，弯头两端均应加设支吊架。
- 6) 吊杆距横担的端头30mm；吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。
- 7) 安装期间，吊杆外留5cm；安装、保温、打压等工作进行完，通过报验后，排烟管道安装，对吊杆进行切割，吊杆在螺帽外留2-3扣。
- 8) 吊杆刷漆应均匀，颜色一致。风管安装完毕后，补刷一遍防锈漆。

不锈钢螺旋风管，饭店排烟管道，其从大的范围来讲，是属于风管这一大类的。而其，既可以属于不锈钢风管，又可以属于螺旋风管，因为，它是风管一次螺旋成型，而且，是采用了不锈钢这一材质，排烟管道厂家，所以，才会有这一具体名称，而且，才会有上述结论。

不锈钢螺旋风管，其在选购这一工作上，如果想要知道一些具体信息的话，那么，是需要知道一些具体信息的，比如不锈钢螺旋风管价格和其批发价格，以及产品信息和生产厂家信息，此外，还有产品产地和市场行情等这些。只有知道了这些后，才能顺利进行这项工作，并选购到合适产品。

徐州排烟管道-芜湖鑫森风管-排烟管道安装由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司（www.xstongfeng.com）是一家从事“芜湖通风管道,螺旋管,镀锌钢管,白铁皮加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通风管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖鑫森在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！