

铝水包规格尺寸 铝水包 东青机械

产品名称	铝水包规格尺寸 铝水包 东青机械
公司名称	日照市东青机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处北300米路东
联系电话	13863324063

产品详情

真空铝液抬包内衬砌筑环境温度必须达到10摄氏度以上，否则影响抬包内衬质量，抬包内衬砌筑必须严格按工艺要求砌筑，确保内衬砌筑质量。清包所用工具必须完整可靠，风镐接头要拧牢固，风镐使用时镐钎不能对着人，不能朝上。修理风镐时要将压缩空气关掉，确保安全。抬包清理结束，必须认真检查抬包内衬有无损坏及时修补或大修，修补或大修完毕需要烘干抬包，铝水包，保证烘干时间，烘干时防止燃气熄灭。

铝水转运包选用纳米保温材料和不粘铝浇注料，具有较好的保温效果和较强的抗热震性能，外壳加强型结构，适合铝水的长距离室外输送，使用寿命长，使用方便，安全。

铝水转运包加热机，采用电加热或燃气加热方式，用于浇包和铝水转运包的烘烤和装载铝水前的预热。

- 1、采用碳化硅加热元件，升温速度快，使用寿命长；
- 2、加热器与转运包该规格一致，加热工作时密封良好，热效率很高，节约能耗；
- 3、电动升降机构，按钮控制，操作方便，运行平稳。

铝水包的脱硫处理剂是石灰、萤石；脱硅处理剂是铁磷和石灰；脱硫处理采用FeO-CaO-CaF₂或苏打Na₂CO₃。在脱磷、脱硅、脱硫的过程中，炉渣的碱度变化较大，铝水包定制，从0.5变化到3.0以上，耐火材料的侵蚀严重，加上搅动铝水的冲刷，铝水包规格尺寸，以及间歇式作业所造成的温度波动，铝水包价格，在铝水浇包内衬，特别是渣线部位耐火材料的损毁加剧。为此，所选择的耐火材料应具有良好的抗渣性能，既能抗酸性渣又能抗碱性渣，有良好的抗剥落性。铝水包规格尺寸-铝水包-东青机械(查看)由日照市东青机械有限公司提供。日照市东青机械有限公司(www.rzdongqing.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户

光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东青机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处北300米路东，联系人：王仕东。