

3M无衬层绝缘自粘绝缘带130C

产品名称	3M无衬层绝缘自粘绝缘带130C
公司名称	太原国泰实业有限公司
价格	100.00/卷
规格参数	品牌:3M 型号:130C 基材:乙丙橡胶
公司地址	太原市万柏林区和平北路159号四层办公楼
联系电话	0351-6263876 15248063564

产品详情

品牌	3M	型号	130C
基材	乙丙橡胶	胶系	自粘绝缘带
总厚度	0.76 (mm)	颜色	黑

产品特性：

无衬层，自粘性最高69000伏的主绝缘恢复。高热导系数。优异的物理和电气性能用于电缆接头和终端的绝缘，应急过载温度130 解卷顺畅卷状外形小使用温度范围宽耐侯性

应用范围：

69000伏固体介质电缆的绝缘恢复最高达35000伏固体介质电缆上制作应力锥时作主绝缘中间接头和终端的护套保护电气连接的防潮密封母线绝缘电缆端部封合电动机的导线

使用方法：

胶带使用时，以半重叠方式绕包，较粘的一面朝上。胶带应拉伸至原来宽度的3/4。在关键部位，将胶带拉长到濒临裂点，这样做不会改变其物理和电气性能，在不是很关键部位，则不需拉那么长。当130c绕包在15kv以上的电缆接头上时，在整个接头都应充分拉伸。