

沥青冷再生拌合站价格 大同沥青冷再生拌合站 大昌机械

产品名称	沥青冷再生拌合站价格 大同沥青冷再生拌合站 大昌机械
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合站控制系统包括MCC控制柜，操作台、PLC和工控机系统，其中MCC控制柜包括低压电气变频器等设备，操作台包括操作按钮和中间继电器及仪表等。

A、整个系统具有自动配料、连续搅拌、手动卸料装车等全部控制.为便于设备维护，大同沥青冷再生拌合站，系统还设置手动切换功能.

B、系统具有显示各种物料的流料和累计量、故障报警信息和参数修改等功能.

C、动态工艺流程显示，各设备的运行状态.

D、系统具有历史数据储存.报班、日报、月报和年报的统计及打印功能.

稳定土拌和站正常运转中短时间内不出产，应保留拌和电机正常作业，沥青冷再生拌合站供应商，堵截其他电气件的运转。也可操纵断料开关和供水系统的水泵按钮，使供料系统中止供料和供水，而坚持其他部件的运转。

正常出产中，如遇紧迫情况，在不得不采纳悉数停机的情况下按下“紧迫中止”按钮，此后所有电机均中止作业。但由于各种物料尚没有输送完，故将给再次开机形成不必要的麻烦。稳定土拌和站厂家以为在拌和站操作过程中除了要注意机器安全及相关物料供应，更要进步操作人员责任意识，尽力维护好机器的正常作业。

稳定土拌合站外表显现不精:其表现为称重时，沥青冷再生拌合站价格，配料操控外表的显现值与设定值共同，但所称资料的实践值大于或小于显现值.毛病的原因可能是:称量体系受外力影响;传感器漂移差错导致称量零位或称量距离变动;传感器损坏.

此刻应消除外力，从头标定称量零位.多个传感器的秤量，要考虑偏载状况.若偏载，可能某个传感器损坏或线缆松脱、破损，应替换传感器并查看线缆.

沥青冷再生拌合站价格-大同沥青冷再生拌合站-大昌机械由安丘市大昌机械有限公司提供。沥青冷再生拌合站价格-大同沥青冷再生拌合站-大昌机械是安丘市大昌机械有限公司（www.sgchenyu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱凡华。同时本公司（www.wanyouhuanbao.com）还是从事稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站型号，稳定土拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。