

菏泽花王低温液体二氧化碳储罐，二氧化碳储槽，LCO2储罐

产品名称	菏泽花王低温液体二氧化碳储罐，二氧化碳储槽，LCO2储罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王低温液体二氧化碳储罐，二氧化碳储槽，LCO2储罐钢管混凝土柱的钢管制作应符合下列规定：
：圆钢管可采用直焊缝钢管或者螺旋焊缝钢管；当管径较小无法卷制时，可采用无缝钢管，并应满足设计要求；采用常温卷管时，Q235的小卷管内径不应小于钢板厚度的35倍，Q345的小卷管内径不应小于钢板厚度的40倍，Q390或以上的小卷管内径不应小于钢板厚度的45倍；直缝焊接钢管应在卷板机上进行弯管，在弯曲前钢板两端应先进行压头处理；螺旋焊钢管应由生产厂加工制造；钢板宜选择定尺采购，每节圆管不宜超过一条纵向焊缝；焊接成型的矩形钢管纵向焊缝应设在角部，焊缝数量不宜超过4条；菏泽花王低温液体二氧化碳储罐，二氧化碳储槽，LCO2储罐钢管混凝土柱加工时应根据不同的混凝土浇筑方法留置浇灌孔、排气孔及观察孔。

钢管柱拼装应符合下列规定：对由若干管段组成的焊接钢管柱，应先组对、矫正、焊接纵向焊缝形成单元管段，然后焊接钢管内的加强环肋板，后组对、矫正、焊接环向焊缝形成钢管柱安装的单元柱段；相邻两管段的纵缝应相互错开300mm以上；钢管柱单元柱段的管口处，菏泽花王低温液体二氧化碳储罐，二氧化碳储槽，LCO2储罐应有加强环板或者法兰等零件，没有法兰或加强环板的管口应加临时支撑；