

# 镀锌板采购 镀锌板 南京盐阳建筑材料公司

产品名称	镀锌板采购 镀锌板 南京盐阳建筑材料公司
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

## 产品详情

### 镀锌钢板的外型规范薄厚

热镀锌又称为热浸镀锌它是在高温下把锌锭融化再放入一些辅助材料，然后把金属结构件浸入镀锌槽中这样就可以附上一层锌。热镀锌的优点在于他的防腐能力强建筑加固工程镀锌层的附着力和硬度较好，热镀锌是化学处理属于电化学反应建筑施工中多采用热镀锌。

镀锌钢板就是我企业的主打产品之一，镀锌板采购，我企业以高超的技术性生产制造出高品质的商品，备受众多消费者的信任.下边详细介绍一下镀锌钢板的外型规范薄厚：

- 1、表层情况：镀锌钢板因为涂镀加工工艺中处理过程不一样，表层情况也不一样，镀锌板，如一般锌花、细锌花、整平锌花、无锌花及其酸洗磷化的表层等。
- 2、镀锌钢板应具备优良的外型，不可有对商品应用危害的缺点，如果没有镀、孔眼、裂开及其氧化铁皮、超出镀厚、擦破、铬酸污渍、白锈等。
- 3、热镀锌量指标值：热镀锌量是表达镀锌钢板锌层薄厚的一个广泛选用的合理方式。热镀锌量的企业为g/m<sup>2</sup>。
- 4、规格规格型号：相关产品执行标准都注明镀锌钢板强烈推荐的规范薄厚、长短和总宽以及容许误差。
- 5、性能参数：一般说来，镀锌板多少钱一吨，只能合理布局用、拉申用和低合金板。

热镀锌原板带有横向条纹缺陷及锌液的流动性、连续退火过程中形成柯氏气团等因素均易导致镀锌板出现抬头纹缺陷。

(1)适当提高锌液温度和带钢速度，或降低锌液中的铝含量以及增加气刀高度，以增大气刀区锌液的流动性。

(2)增加弯曲辊的压入量，提高弯曲作用效果。增加屈服区域的数量，减小屈服区域宽度，减轻抬头纹。

(3)减小拉矫延伸率，即减少总塑性变形量。

(4)合理控制带钢退火温度。

### 镀锌板机械性能

(1) 抗拉试验：性能指标：一般说来，只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等；拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8”中有关产品标准；试验方法：与一般薄钢板试验方法相同，见“8”所提供的有关标准及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。

(2) 弯曲试验：弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目，但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致，镀锌板批发，美国标准除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。

要求：一般要求镀锌板弯曲180后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂。

镀锌板采购-镀锌板-南京盐阳建筑材料公司由南京盐阳建筑材料有限公司提供。镀锌板采购-镀锌板-南京盐阳建筑材料公司是南京盐阳建筑材料有限公司（[www.hxg.com.cn](http://www.hxg.com.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周丽茜。