

佛山全无油涡旋压缩机供货商 全无油涡旋压缩机 工藤机电

产品名称	佛山全无油涡旋压缩机供货商 全无油涡旋压缩机 工藤机电
公司名称	东莞市工藤机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区颐和大厦808室
联系电话	13825795017

产品详情

涡旋式空压机是通过成对的相错180度的螺线相互运动形成由外向里连续缩小的压缩容腔变化，达到气流压缩。无油涡旋空压机工作原理概述在吸气、压缩、排气工作过程中，定盘固定在机架上，动盘由偏心轴驱动并用防自转机构制约，围绕定盘基圆中心，作很小半径的平面摆动。（如下图）与常规往复回转式压缩机的不同在于，两螺线相对运动间隙小但不接触，佛山全无油涡旋压缩机厂商，两螺线相对运动的线速度较低。根据以上原理，佛山全无油涡旋压缩机供货商，无油涡旋空压机的特点是压缩腔内没有金属摩擦，全无油涡旋压缩机，压缩机噪音小，寿命长。但是，显而易见无油涡旋空压机的机械加工精度高，生产技术要求高。

无油涡旋压缩机主要功能优势

无油涡旋压缩机是我国目前工业上节能环保产品之一，它广泛应用于不同行业，它的优势在于使用维护比较方便，在操作前只要做好相关事项就可以了，下面看下无油涡旋压缩机的工作原理及开机前的准备检测工作。

无油涡旋压缩机无需添加任何润滑油即可工作；排出的空气不含油份，解除油对用气设施和二次产品污染的烦恼；环保和社会效益极佳期；每天巡视两次即可，佛山全无油涡旋压缩机价格，使用、维护更方便。

无油涡旋压缩机对外提供压缩气体，不会因除油设备带来的压力损失而大大降低电机负荷，达到节能效果。无油涡旋压缩机无需添加任何润滑油即可工作；排出的空气不含油份，解除油对用气设施和二次产品污染的烦恼；环保和社会效益极佳期；每天巡视两次即可，使用、维护更方便。

无油涡旋压缩机轴承温度升高的原因

1.轴承润滑油进口节流圈孔径小，进油量不足，应适当加大节流圈孔径；

- 2.油内混有水分或脏污、变质，影响润滑效果。应检查油冷却器，消除漏水故障或更换新油；
- 3.轴瓦破损，应重新浇铸轴瓦。
- 4.进油温度太高。应调节油冷却器的冷却水量；
- 5.轴瓦与轴颈间隙过小，应进行刮瓦，调整间隙；
- 6.脏物进入轴承，磨坏轴瓦。应清洗轴承和润滑油管路，并刮研轴衬；

无油涡旋压缩机开机前的检查事项

- 1、检查无油涡旋压缩机管道安装，无油涡旋压缩机房通风环境是否达到要求。
- 2、检查各球阀是否打开，先点动看电机运转方向是否正确，如反转、调整进线任意两根。开机、检查电流及压力是否正常。润滑油、油位是否在正常位置。
- 3、检查用户空气开关、电源进线、接地线是否达到该空压机要求。
- 4、送电，测量电压是否正常，设置500小时保养时间。根据客户要求，调节压力上、下限值。培训客户开机人员，操作注意事项。

变频器选择注意事项有哪些？

（1）负载类型和变频器的选择。变频器不是在任何情况下都能正常使用，因此有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解，电动机所带负载不一样，对变频器的要求也不一样。

a.风机和水泵。这是普通的负载，对变频器的要求为简单，只要变频器容量等于电动机容量即可（全无油涡旋压缩机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量）。

佛山全无油涡旋压缩机供货商-全无油涡旋压缩机-工藤机电由东莞市工藤机电有限公司提供。东莞市工藤机电有限公司（www.gongteng.net）位于东莞市长安镇新安社区颐和大厦808室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前工藤机电在清洗、清理设备中享有良好的声誉。工藤机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。工藤机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。