

酒店油烟净化器加工 至冠空调源头厂家 酒店油烟净化器

产品名称	酒店油烟净化器加工 至冠空调源头厂家 酒店油烟净化器
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

净化器采用的是机械分离和静电净化的双重作用，含油烟的废气在风机的作用下吸入管道，酒店油烟净化器定做，进入厨房油烟净化器的一级净化分离均衡装置，酒店油烟净化器再采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且均衡整流。

这样分离出的大颗粒油滴在设备自身重力的作用下流入油槽排出，剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电静电工作原理，级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒这些带电微粒到达第二级吸附极板后立刻被吸附且部分炭。

同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，之后在通过过滤网的格栅排出干净的空气。

油烟净化器是比较常用的一种厨房设备，它可以净化厨房内的产生的一些油烟，而在宾馆、饭店等餐饮

等行业每天会产生大量的油烟怎么处理呢？油烟净化器的产生解决了宾馆、饭店油烟大的问题。油烟净化器产生后油烟净化效果又成了人们关注的焦点。如何提高油烟净化器的净化效率成为很多人比较关心的问题，下面我们一起来看下：

提高油烟净化器的净化效率要从油烟净化器的原理、油烟净化器的材料、油烟净化器的风机类型几方面来说。

首先是油烟净化器的原理：油烟净化器采用过滤分离原理，其实就是通过油烟的过滤、降温、吸附等技术去除油烟。

酒店油烟净化器技术特点对比：机械法：净化率40%-70%，需经常更换滤料，运行成本高，风阻大，易产生噪音污染，需要额外增加噪声治理费用。但设备简单，耗能低，酒店油烟净化器厂家，初期投资较少。静电法：净化率80%-90%，对气溶胶状态污染物的去除率相对较高，体积小，能耗小，不会造成二次污染，但运行和维护费用高。湿式法：对SO₂去除率可达63.9%，能降低排烟温度，通过不同试剂，可以达到去除刺激性异味效果，但投资较高，酒店油烟净化器，耗电耗药，酒店油烟净化器加工，运行成本高。产生的废液需要处理，否则容易造成二次污染。油烟净化器，就要用符合自家店条件的产品。至冠的多系列油烟净化器相信能够满足您与您的店铺对油烟净化器的要求。

酒店油烟净化器加工-至冠空调源头厂家-酒店油烟净化器由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（www.zhiguankongtiao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！