

黄山配电箱 东迪电气厂家直销价 低压配电箱价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 黄山配电箱 东迪电气厂家直销价 低压配电箱价格 |
| 公司名称 | 安徽东迪电气科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋 |
| 联系电话 | 055162512699 17756576766 |

产品详情

配电箱的户内箱，电表箱装配规范

- 1、配电箱厂家先熟悉工程图，确认是否与工程图一致。
- 2、配线规格依照图纸施工。若图纸未标明，可按常规配线。
- 3、多股导线压线鼻子表面需搪锡处理。然后分别套上三色热缩管。热缩管的长度应大于线鼻子10~20mm.长短应一致。
- 4、同一类型的产品大批量生产时先做一台样品。目的是下料尺寸有据可依，节省材料，并有利于同类产品工艺的一致性。

成套配电箱的安装工艺流程

基础验收 设备开箱检验 设备二次搬运 变压器就位 附件安装及接线 交接试验 试运前检查 试运行 交工验收

- 1、相邻两个柜上部的水平度偏差为2mm以下，低压配电箱价格，所有柜上部的水平度偏差为5mm以下，相邻两个柜边的不均匀度为1mm以下，所有柜面的不均匀度为5mm以下，柜间的接缝为2mm以下。
- 2、设备定位后，再次拧紧内部的紧固件进行检查，特别是在导体连接端进行检查。连接完成后，用吸尘器清除柜内的垃圾，保持设备内外清洁，正确显示设备的位置编号、回路编号。

高低压配电柜使用时的注意事项

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
- 2、在运行的电流互感器二次回路上工作时，严禁将电流回路断开。为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片和短路线，禁止使用导线缠绕。
- 3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
- 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作严格防止短路或接地，应使用绝缘工具、戴绝缘手套，防水配电箱，必要时在工作前停用有关继电保护装置。接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断器。二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器

二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员，并派人看守现场，黄山配电箱，检查回路，低压配电箱厂，确认无人工作后方可加压。检查断电保护和二次回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作。

黄山配电箱-东迪电气厂家直销价-低压配电箱价格由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）在低压开关柜这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东迪电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。