

日本三键1401螺丝紧固密封胶 赛科微实业

产品名称	日本三键1401螺丝紧固密封胶 赛科微实业
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房
联系电话	13802861445 13802861445

产品详情

厌氧胶使用注意事项；厌氧胶使用时需用透气性的容器，不能用金属、玻璃等不透气的容器盛装，不能装太满，厌氧胶不能暴晒，应贮存在阴凉干燥处，适合于金属之间的粘接，不适合用塑料、木、纸等多孔性材料，使用前需要进行表面处理，除锈——除油污——清洗——干燥。

装配时应尽快定位，定位后不能再移动工件，要想达到固化条件须满足隔绝氧气，间隙一般要求 $<0.2\text{mm}$ ，活性引发中心，拆除时如果粘接力过大，可将部件高温加热趁热拆卸。

一，螺旋胶的作用

螺钉松动，螺栓，电线，螺母等松动。

2.螺杆防锈涂层可防止螺杆部件的腐蚀和防锈。

3，可承受振动和冲击，日本三键1401螺丝紧固密封胶，使用时无需特殊技术和工具，任何人都可以简单地使用它。

4.它可以应用于液体形式的所有形状的螺钉，并且由于设计变化将不会被使用。

二，使用螺旋胶水

1.清除螺丝底部的水分，油脂和其他污垢。

2，可以很容易地用刷子涂抹，因为它具有良好的透气性，所以可以应用锁定螺丝的头部。

3.在固定之前不要触摸已经涂抹的部件（约两小时）。

4, 当你取出时, 你只需要比锁定时增加约15% - 30%的强度, 你可以简单地把它拿出来。

日本三键threebond1401系列防止剂, 本品对螺纹、螺帽、金属锁固件等表面涂抹后产生密封、防止松动, 防止泄漏的作用, 具有固化快, 适用于快速作业的需求, 另胶水固化后在产品表面可起到标识的作用.

螺丝胶又称螺丝固定剂或厌氧胶, 主要用于电器、电子、航空机器、汽车工业。凡是有螺丝的地方都会看到它。一般是锁好螺丝将它点在螺丝母上。让它慢慢固化。一方面让螺丝在作业中不会脱落。另一方面有防锈作用。将来如要修理时。只要再增加30%的力量即可卸下。也可将胶涂在螺丝上。然后才锁上去。这样效果会更好。但工作上会较为麻烦一点。一般大多是将产品做好了。后才将胶固定到每一个螺丝上。让它自然固化。正常点胶后约10分钟。表面即不沾手。完全固化约需6-8小时。

日本三键1401螺丝紧固密封胶-赛科微实业(推荐商家)由惠州市赛科微实业有限公司提供。惠州市赛科微实业有限公司(www.hzsaikewei.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!