

兴联专注 镀锌梯式电缆桥架厂家 汕头梯式电缆桥架

产品名称	兴联专注 镀锌梯式电缆桥架厂家 汕头梯式电缆桥架
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

电缆及绝缘电线穿钢管布线时，应在楼层间预埋钢管，镀锌梯式电缆桥架厂家，布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离。耐火隔板采用矿棉半硬板（Ef-85型耐火隔板）或6mm及以上钢板。上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞，防火板间隙用防火泥封堵。梯式电缆桥架服务热线。

桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，汕头梯式电缆桥架，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标）。至于支架的接地，热镀锌梯式电缆桥架，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以（或是抓垫）。接地线截面不小于4平方米。梯式电缆桥架服务热线。

电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量，侧面高度大的桥架承载能力大，高度小的桥架承载能力小。梯式电缆桥架服务热线。

另外当载荷能力划、相同时，对于同一规格的电缆桥架，支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔1.5~2.0m安装一组支撑架。公式中：G总为总荷载，q1、q2、q3...qn为每根电缆单位重量（kg/m），梯式电缆桥架图片，n1、n2、n3.....nn为相同电缆的根数。（G总<G允，G允电缆桥架的允许荷载，因为当电缆桥架带护罩在室外安装时，还应计人电缆桥架承受的冰雪等载荷的影响。线槽径路选择原则：如果还有其他专业的管线，那么就要几家协调一下，画一张管综图按管综图来施工。没有的话，符合设计要求及施工规范，距离近，便于安装维护。梯式电缆桥架服务热线。

罗格朗是一家在全球不断扩张和持续发展的公司，每开辟一个新市场，就把卡博菲网格式桥

架引入当地市场。因此，卡博菲网格式桥架不仅在欧美普遍应用，近几年来在中国市场上用户也越来越多，尤其是用在一些食品饮料厂、电站、工业厂房、重工行业等工业环境中。梯式电缆桥架服务热线。

卡博菲网格式桥架经过了严格的国际标准IEC 61537 - 2006《电缆管理
电缆托盘系统和电缆梯架系统》测试，相对应每种型号的卡博菲网格式桥架都有机械承载力 — 支撑间距图（如图1所示），给设计师提供参考，避免一些项目采用封闭式桥架时，厂商为了节省成本，对桥架板材偷工减料，造成桥架承载力低下而让项目隐患重重的风险。梯式电缆桥架服务热线。

兴联专注(图)-镀锌梯式电缆桥架厂家-汕头梯式电缆桥架由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）是从事“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。